

zebra



Teknisk beskrivning

Ytterdiameter: 82mm
Håltagning: 53-58mm
Infällnadsdjup: 15mm
Livslängd: 50 000h/L70/B10
Ta 45°C
Färg: Vit (RAL9003).
Färgåtergivning: Ra82
Kan ljusregleras
Spridningsvinkel: 90°
IP-klass: IP44 framsida,
IP20 baksida.
Endast för montage i inomhusmiljöer.
SDCM: 3

Downlight Apparatdosa DC 3,5W LED

Apparatdosa DC är en snygg, lättinstallerad minidownlights med hög kvalitet och smidiga snabbplintar.

Armaturen lämpar sig vid både för nyinstallation och utbyte av gamla halogendownlights.

Armaturen ansluts till 24VDC och parallellkopplas som en 12V halogendownlight.

Vid utbyte av gamla halogendownlights, återanvänds de gamla ledningarna och drivdonet byts ut mot ett nytt, dimbart och energieffektivt Z-Dim drivdon.

Bestyckade med multichipdiod 3,5W.

Färgtemperatur i 2700 K eller 3000 K.

Spridningsvinkel 90°.

Snabbplintar med möjlighet till vidarekoppling.

Tillverkad i aluminium. Hög finish i vit finstruktur.

Ansluts till konstantspänningsdrivdon 24V/DC.

Downlight Apparatdosa DC passar i håltagning 53–58 mm eller monteras enkelt i apparatdosa.

Frontring med magnetmontage.

Rekommenderade drivdon:

79 814 08 Z-Dim 24V/DC 2,5–25W.

79 814 09 Z-Dim 24V/DC 12–50W.

Nummer	Benämning	Färg	Lumen	Färgtemperatur
74 715 92	Apparatdosa DC 3,5W	Vit	260lm	2700K
74 715 93	Apparatdosa DC 3,5W	Vit	280lm	3000K

