

zebra



Teknisk beskrivning

Ytterdiameter: 70mm
Håltagning: 58mm
Infällnadsdjup: 17mm ej tiltad,
28mm i fullt tiltbart läge.
Livslängd: 50 000h/L70/B10
Ta 45°C
Färg: Vit (RAL9003).
Färgåtergivning: Ra82
Kan ljusregleras
Spridningsvinkel: 70°
IP-klass: IP44 framsida,
IP20 baksida.
Endast för montage i inomhusmiljöer.
SDCM: 3

Downlight Möbel Tilt DC 3,5W LED

Möbel Tilt DC är en lättinstallerade minidownlights med hög kvalitet och verktygslösa snabbplintar av industriktalitet.

Armaturen ansluts till 24VDC och parallellkopplas som en 12V halogendownlight.

Vid utbyte av gamla halogendownlights, återanvänds de gamla ledningarna och drivdonet byts ut mot ett nytt, dimbart och energi effektivt Z-Dim drivdon.

Möbel DC Tilt har en unik konstruktion som steglöst kan roteras 360° och tiltas 15°.

Downlight Möbel Tilt DC passar i 58 mm håltagning eller för montage i distansringen.


Tillbehör till Möbel Tilt DC:

Distansring med ett smart och enkelt montage med en centrumskruv och generöst med plats för kabeln.

Nummer	Benämning	Färg	Lumen	Färgtemperatur
74 734 08	Möbel Tilt DC 3,5W	Vit	260lm	2700K
74 734 09	Möbel Tilt DC 3,5W	Vit	280lm	3000K
74 715 87	Distansring	Vit		


Ljusdiagram

Nummer: 74 715 64
Benämning: Möbel DC 3,5W 2700K



Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 87.9°

Nummer: 74 715 67
Benämning: Möbel DC 3,5W 3000K



Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 88.5°

Måttskiss

