

zelo bra



Teknisk beskrivning

Ljuskälla	Integrerad LED ljusplatta 12W
SDCM	3
Livslängd	50 000h L70/B50
Spänning	220-240V 50/60Hz
Isolationsklass	Klass II (2)
Kapslingsklass	IP44
Energiklass	A+
Material stomme och kupa	Polykarbonat, gjuten, pulverlackerad
LED-drivdon	Integrerat LED-drivdon
Dimbar	Nej

Sensor

Detektionsområde	14m x 6m
Område / Känslighet	Justerbar 25% - 100%
Efterljustid	Justerbar 5 sek - 30 min.
Dagsljusbegränsare	2 lux/10 lux/25 lux/50 lux/inaktivera
Monteringshöjd	Max 6 meter
Rörelsedetektering	0,5-3m / s
Detektionsvinkel	150 grader (väggmonterad) 360 grader (takmonterad)

Basic Eco 12W

- Elegant och klassisk LED-armatur med låg effekt
- Ger mycket ljus med en jämn ljusbild
- Versioner med eller utan sensor - kortare belysningstid och lägre energiförbrukning
- Enkel installation. Passar både dold och öppen installation. Dubbla kabelgenomföringar.


Elegant och klassisk LED-armatur för tak- eller väggmontering. Armaturhus och skärm i slitstark och robust polykarbonat. Idealisk för trapphus, korridorer, förråd, bås etc. Versioner med eller utan sensor. Ger mycket ljus med en jämn ljusbild.

Enkel installation. Skärmen är fäst med bajonettfästen. Passar både dold och öppen installation. Dubbla kabelgenomföringar. Anpassad för montering med standard apparatdosor. Kan också monteras med utanpåliggande kabel.

Armaturen säljs exklusivt av Rexel Sverige AB!

E-nr	Benämning	Färg	Effekt W	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg.	ØxH
75 036 27	Basic Eco 12W IP44	Vit	13W	1000 lm	3000K	0,55	260x85 mm
75 036 28	Basic Eco 12W IP44 Sensor	Vit	14,7W	1000 lm	3000K	0,55	260x85 mm

Måttskiss



Sensor Detektionsområde

- Detektionsområde väggmontering (meter): Rekommenderad monteringshöjd på vägg är 1 till 1,8 meter över golvet.
- Detektionsområde takmontering (meter): Rekommenderad monteringshöjd är 2,5 - 3,5 meter över golvet.

