

# zebra



## Teknisk beskrivning

Ljuskälla	12W LED-modul
SDCM	4
Livslängd	50 000h L70/B50
Isolationsklass	Klass II (2)
Spänning	240V
Kapslingsklass	IP65
Material armaturstomme	Pressgjuten aluminium
Material skärm	Polykarbonat (PC)
Dimbar	Nej


## Flat

Vägg- och takarmaturer IP65 med verktygslöst utbytt LED-platta och sensorer. Armaturernas opala skärm i polykarbonat är vandalsäker. Stommen är producerad i pressgjuten aluminium med en unik ytbehandling som ger en underhållsfri yta. Varianter finns med helt ren kupa och med ögonlock. Färg vit, silver och grafit. LED-armaturerna är mycket energieffektiva och håller energiklass A+.

Samtliga armaturer i serien Flat är försedda med en LED-platta med snabbkoppling vilket gör verktygslöst LED-byte enkelt. Armaturerna finns med och utan sensor. Sensorarmaturerna programmeras enkelt av den som gör installationen. Där kan känsligheten i sensorn ställas in mellan 1-9 m och upp till 25 slavarmaturer går att koppla till. Grundljuset går att ställa från 0,25% eller 50% i ljusstyrka. Fördröjningstiden innan armaturen går ner till grundljuset ställs från 5 sekunder till 30 minuter. På sensorvarianterna finns även dagsljussensor så armaturen endast lyser vid en angiven yttre ljusstyrka.

E-nr	Benämning	Färg	Effekt W	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg.	BxHxD
77 024 39	Flat 12W IP65	Grafit	14W	752 lm	3000K	1,45	270x270x70 mm
77 024 40	Flat 12W IP65	Silver	14W	752 lm	3000K	1,45	270x270x70 mm
77 024 41	Flat 12W IP65	Vit	14W	752 lm	3000K	1,45	270x270x70 mm
77 024 42	Flat Sensor 12W IP65	Grafit	15W	752 lm	3000K	1,55	270x270x70 mm
77 024 43	Flat Sensor 12W IP65	Silver	15W	752 lm	3000K	1,55	270x270x70 mm
77 024 44	Flat Sensor 12W IP65	Vit	15W	752 lm	3000K	1,55	270x270x70 mm

### Målskiss



### Detaljbilder



Verktygslöst utbytt LED-platta med gångjärn.