

zebra



Teknisk beskrivning

Vandalklass	IK 09
Skyddsklasser	IP66, klass I
Effekt/armaturlumen	34W - 3590lm och 50W - 5710lm
Material	Korrosionsbeständig pressgjuten aluminium
Effektivitet	105 lm/W
Vikt	6.5 KG
Färgåtergivning	Ra 78
Ljuskälla	LED
Stolpfäste	34 -60 mm
Livslängd	100 000h (L80)
Högspänningskydd	Upp till 8 KV

Belfry 34/50W

Belfry är en stolparmatur för alla vägtyper, Belfry är en armatur av högsta kvalitet med all modern teknik som standard. Armaturen har säker avstängning, när locket öppnas kopplas strömmen automatiskt av. Den har justerbar vinkel: monteringsvinkeln kan justeras från - 5 grader till + 15 grader horisontellt, 0 grader till + 10 grader vertikalt. Armaturen levereras med avluftningsventil som hjälper till att reducera kondens och tryckutjämnar. Den är bestyckad med Philips Fortimo fastflex ledmoduler samt Philips Xitanium led xtreme drivare. Armaturen är förprogrammerad med constant light output som betyder att ljusstyrkan är konstant med tiden. Det betyder att ingen energi slösas på en alltför stark anläggning de första åren. Självklart kan den monteras både på stolpe och arm. 34 W levereras med 6 meter kabel och 50 W levereras med 10 m kabel. Stolpfäste 34 - 60 mm.

Nummer

77 273 18

77 273 19

Benämning

Belfry LED 34W

Belfry LED 50W

Lumen

3590 lm

5710 lm

B x H x D

619 x 289 x 152 mm

619 x 289 x 152 mm

Färgtemperatur

4000 K

4000 K