

zebra



IP-klass: 65
Klass: 1
Livslängd: L70B50 100 000h
Effektivitet (lm/W): 85lm/W
Dimbar: Nej
Spridningsvinkel: 120°
Färgåtergivning: RA>70
SDCM: 5
Ljusfördelning: Asymmetrisk
Vikt: 2,8/4,8/8kg
Ta: -20 - + 40

Strålkastare Flood LED

Strålkastare tillverkad i kromaterad och pulverlackerad aluminium med öppningsbar servicelucka. Levereras komplett med drivdon för 230V och med en spridningsvinkel på 120°. LED-insatsen är utbytbar. Armaturen monteras enkelt med en ställbar bygel på bland annat vägg, tak eller balk. Levereras med 1 m jordad gummikabel utan stickkontakt för anslutning i kopplingsdosa, skymningsrelä eller närvarodetektor. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av t.ex.

77 632 11	Flood symmetrisk 30W	2820lm	294x242x79 mm
77 632 13	Flood symmetrisk 50W	3915lm	357x320x107 mm
77 632 15	Flood symmetrisk 100W	7830lm	421x381x129 mm
77 632 17	Flood asymmetrisk 30W	2820lm	294x242x79 mm
77 632 19	Flood asymmetrisk 50W	3915lm	357x320x107 mm
77 632 21	Flood asymmetrisk 100W	7830lm	421x381x129 mm