

zebra



IP-klass: 65
Klass: 1
Livslängd: 100 000h/L70/B50
Effektivitet: 140lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Dimbar: Nej
Glas/Bländskydd: Planglas
Färg/material: Pulverlackerad aluminium
Färgåtergivning: RA>80
SDCM: 3
Ljusfördelning: Symmeterisk
Vikt: 5,5kg

Strålkastare

Symmeteriska strålkastare tillverkade i kromaterad och pulverlackerad aluminium. Strålkastaren ger 140lm/W, har en färgtemperatur på 4000K och är komplett med drivdon för 230V. Armaturen monteras enkelt med ställbar bygel på bland annat vägg, tak eller balk. Levereras med 1m jordad gummikabel utan stickkontakt för anslutning i kopplingsdosa, skymningsrelä eller närvarodetektor. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av t.ex. parkeringar, portar, runt fastigheter och uppfarter.

| Enummer | Benämning | Färgtemperatur | Lumen | BxHxD |
|-----------|------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 77 654 53 | Strålkastare symmeterik 100W | 4000K | 14964lm | 342x435x60mm |

