



Belysningsstolpe Svart

Zebra's svensktillverkade belysningsstolpar i glasfiberkomposit är helt underhållsfria och har extremt låg vikt för att effektivisera installationen.

De är samtidigt extremt starka och utvecklade för att klara extrem påfrestning i offentlig miljö. Stolparna leder ingen ström, rostar inte och har en beräknad livslängd på 80 år. Med sin koniska design är de perfekta där man vill skapa attraktiva utemiljöer.

E-nr	Benämning	Färg	Vikt	Längd	Nedstick	Mark till lucka	Bottendiam.	Toppdiam.	Lucka
7780183	Belysningsstolpe Svart 3 m	RAL 9005	8 kg	3500 mm	500 mm	1000 mm	108 mm	60 mm	85x300 mm
7780157	Belysningsstolpe Svart 4 m	RAL 9005	11 kg	4500 mm	500 mm	1000 mm	108 mm	60 mm	85x300 mm
7780159	Belysningsstolpe Svart 5 m	RAL 9005	16 kg	5500 mm	500 mm	1000 mm	108 mm	60 mm	85x300 mm

**Hur monteras luckan?**

Den skruvas enkelt fast med medföljande Torxskruv (M6).

Hur monteras belysningsstolparna?

Alla stolpar (3–5 m) har en bottendiameter på 108 mm och passar vanliga prefabricerade betongfundament med 500 mm nedstick.

Underhållsfritt

Våra belysningsstolpar kräver inget underhåll förutom eventuell rengöring. Detta görs enkelt med varmt vatten och såpa.

Certifieringar

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
RISE utför årlig tillverkningskontroll enligt EN 40-7:2002.