

# zebra



## Teknisk beskrivning

Skyddsklass IP24

Färg RAL 9016

Elektronisk termostat ECU-2Te

230V sladd med stickkontakt eller fast installation

400V fast installation med sladd och kopplingsbox

Väggmontage

200mm eller 400m höga

230V / 50Hz

400V / 50Hz

## Genomströmningsradiator med topputsläpp

Elradiator med topputsläpp. Radiatorn är dubbelisolerad i skyddsklass IP24.

Radiatorn har en inbyggd elektronisk termostat med LED-display och touchknappar.

Termostaten har ett inbyggt veckoprogram med adaptivstart. Veckoprogrammet har 9 olika fasta program som fritt kan programmeras för varje veckodag.

Kan anslutas med stickkontakt eller kopplingsbox.

Radiatorerna uppfyller ekodesigndirektivet.

<u>E-nr</u>	<u>Benämning</u>	<u>Bredd</u>	<u>Höjd</u>
85 006 55	500W / 230V	727	200
85 006 56	750W / 230V	1027	200
85 006 57	750W / 400V	1027	200
85 006 58	1000W / 400V	1327	200
85 006 59	500W / 230V	527	400
85 006 80	750W / 230V	627	400
85 006 81	1000W / 230V	727	400
85 006 82	1250W / 230V	927	400
85 006 84	500W / 400V	527	400
85 006 85	750W / 400V	627	400
85 006 86	1000W / 400V	727	400
85 006 87	1250W / 400V	927	400