



ROUNDLINE

Roundline Eco

- Bästa komfort och ekonomi

Den här radiatoren väljer du till ditt permanentboende eller om du vill styra dina radiatorer trådlöst. Elektroniktermostaten ger en temperaturstabilitet på $\pm 0,1^\circ\text{C}$ oberoende av förändringar av yttertemperaturen. Vid tillskottsvärme stänger radiatoren av helt innan temperaturen hinner stiga $0,5^\circ\text{C}$ i rummet. "Stand-by effekt" $0,3\text{ W}$. Roundline Eco har slät front. I gaveln finns en försänkning där termostatvredet, strömbrytaren och en lysdiod är placerade. I försänkningen placeras radiomottagaren för trådlös styrning (tillbehör).

TILLBEHÖR

Trådlöst styrsystem: Ecos gavel är förberedd för placering av en radiomottagare. Radiomottagare kommunicerar trådlöst med en Rumstermostat. Flera radiatorer kan kopplas till samma rumstermostat. En extra termostat känner av all gratisvärme som finns i rummet (t ex solvärme). Vid $0,1^\circ\text{C}$ övertemperatur börjar rumstermostaten att justera ner radiatorerna. Det sparar ännu mer energi. Eco kan också styras på distans. Då kompletterar man den trådlösa styrningen med Reco Master som med en hjälp av en GSM-uppringare eller timer styr radiatorerna.

ROUNDLINE ÄR EN SÄKER RADIATOR

Roundline blir aldrig varmare än ca 70°C på ytan (vid $230\text{V}/400\text{V}$). Vid normal drift (50 % belastning) innebär det ca 35°C . Överhettningsskydd: Roundline får inte övertäckas. Skulle ändå radiatoren av någon anledning täckas över så att temperaturen i radiatoren blir för hög, utlöses ett överhettningsskydd. Inga vassa hörn: Roundline har inga vassa hörn eller kanter som man kan skada sig på.

SKÖTSEL

Roundline är lätt att fälla fram eller ta ner när man t ex behöver städa eller renovera. Dammsug gärna radiatoren underifrån.

SERVICE OCH GARANTIER

Kontakta vår Kundtjänst om du har frågor angående Roundline.

Garantiid: 2 år från inköpsdatum. Tego Kundtjänst tel 0418 - 45 58 25

Watt	Längd	Höjd	Volt	Best. nr.	Best. nr.
------	-------	------	------	-----------	-----------

Normaltempererad IP21			Fast Install.	Sladd&Stickpr.
400	638	200	230	E8511804 E8511864
			400	E8511805
600	750	200	230	E8511806 E8511866
			400	E8511807
800	974	200	230	E8511808 E8511868
			400	E8511809
1000	1198	200	230	E8511810 E8511870
			400	E8511811
1200	1422	200	230	E8511812 E8511872
			400	E8511813
300	414	400	230	E8511824 E8511874
			400	E8511825
600	638	400	230	E8511826 E8511876
			400	E8511827
800	750	400	230	E8511828 E8511878
			400	E8511829
1000	974	400	230	E8511830 E8511880
			400	E8511831
1200	1198	400	230	E8511832 E8511882
			400	E8511833
1500	1422	400	230	E8511834 E8511884
			400	E8511835

Extra Lågtempererad IP21				
450	750	400	230	E8511854
			400	E8511855
600	1198	400	230	E8511856
			400	E8511857
750	1500	400	230	E8511858
			400	E8511859

Tillbehör	
Radiomottagare	E8511690
Rumstermostat	E8511691
Reco Master	E8511689

