



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	0,2 kg + vald bottendel
Arbetstemperatur	-30... +50°C
Skyddsklass	IP66 Med skyddskrage: IP69K
Spänning	Enligt vald bottendel
Kabelanslutning	M20
Färg	Röd, Blå, Grön, Klar, Orange,
Material	Polykarbonat
Godkännande	CE, GOST, UL
Mått	ø 92 x 107,5 (+ sockel)

Allmän beskrivning

FLR/S är ett kraftfullt multifunktionellt LED ljus med 3 separata funktioner. Statiskt ljus, blinkande ljus, roterande ljus. Ljuset styrs med flera ledare.

Med skyddskragen 72248, som placeras mellan varningsljuset och sockeln, uppfyller FLR skyddsklassen IP69K. Detta ger ett mycket starkt skydd mot både damm och vatten. Skyddskragen fungerar med den låga, höga och stolpfästet sockeln.

Val av bottendel styr ljusets spänning samt monteringsätt. Se tabell nedan. Därav krävs två beställningsnummer vid order.

1) lins med färg 2) Sockel. T.ex. FLR/S/L/B (Blå ljusdel) + LT/12/24/G (Grå låg sockel 12-24 VUC)

Dubbelsockeln skapar möjlighet att tillsätta ytterligare en siren, kombienhet eller LED ljus.

ARTIKEL NR. BESKRIVNING

FLR/S/L/* * = Färg (B - Blå, R - Röd, G - Grön, O - Orange, K - Klar/Vit)



SOCKELUTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	SPÄNNING	STORLEK (mm)
LT/12/24/*	Låg sockel	12/24 VUC	ø 92 x 21
HT/**/*	Hög sockel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 92 x 46
VT/**/*	Väggfäste	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	115 x 61
VD/**/*	Väggfäste dubbel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	117 x 97
IT/**/*	Inbyggnadssockel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 146 (104) x 71
ST/**/*	Stolpfäste	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 92 x 46

72248 Skyddskrage för IP69K

* = Färg på sockel (S - Svart, R - Röd, G - Grå, V - Vit), finns i fler spänningsutförande.