



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	0,22 kg + vald bottendel
Arbetstemperatur	-30... +50°C
Skyddsklass	IP65
Spänning	Enligt vald bottendel
Siren	Min. 65 dB, max 105 dB
Kabelanslutning	M20 (Beroende på sockel)
Färg	Vit, Röd, Svart, Grå
Material	Polykarbonat
Godkännande	CE, GOST, UL
Mått	ø 92 x 62 (+ sockel)

Allmän beskrivning

SIR105 är en multifunktionell elektronisk siren som är utvecklad för att ge två olika nivåer av larm (förlarm och larm), de är kontrollerbara via oberoende elektriska kontakter. SIR drar nytta av 64 olika toner som är valbara via DIP-switchar.

Val av bottendel styr sirens spänning samt monteringsätt. Se tabell nedan. Därav krävs två beställningsnummer vid order.

1) Siren med färg. 2) Sockel. T.ex. SIR105/V (Vit siren) + LT/12/24/G (Grå låg sockel 12-24 VUC)

Dubbelsockeln skapar möjlighet att tillsätta ytterligare en siren, kombienhet eller LED ljus.

ARTIKEL NR.

SPÄNNING

STRÖMFÖRBRUKNING

FÄRG

SIR105/*

Se sockel.

24V: 280 mA. 230V: 35 mA

* = Röd, vit, svart eller grå



SOCKELUTFÖRANDEN:

ARTIKEL NR.	BESKRIVNING	SPÄNNING	STORLEK (mm)
LT/12/24/*	Låg sockel	12/24 VUC	ø 92 x 21
HT/**/*	Hög sockel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 92 x 46
VT/**/*	Väggfäste	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	115 x 61
VD/**/*	Väggfäste dubbel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	117 x 97
IT/**/*	Inbyggnadssockel	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 146 (104) x 71
ST/**/*	Stolpfäste	** = 12/24 VUC & 120/240 VAC	ø 92 x 46

* = Färg på sockel (S - Svart, R - Röd, G - Grå, V - Vit), finns i fler spänningsutförande.