



### XFV 11 Joule

#### Allmän beskrivning



Serie XFV är ett runtomstrålande varningsljus med xenonurladdningsrör. Levereras som standard med dubbelblix som uppfattas bättre av ögat. Finns med singelblix på begäran.

Ställbar blixthastighet på 30, 45, 60 eller 90 blix/minut.

Ljuset monteras normalt stående på ett väggfäste genom M20-kabelanslutning.

Se mått nedan.

Linsen är färgad och tillverkad i polykarbonat.



Viktig basfakta	
Ljuskälla	Xenon-urladdningsrör
Arbetstemperatur	-40... +55°C
Skyddsklass (IP)	IP66
Blix per minut	30/45/60/90
Färg lins	Röd, grön, blå, orange, klar, gul
Färg sockel	Svart
Kabelanslutning	Kabelanslutning via M20
Material	Socket i ABS-plast Lins i polykarbonat
Garanti	5 år

### Produkter

ART.NR	Färg lins	Spänning	Strömförb.
XFV/UC/D/12/	Orange, Grön, Blå, Klar, Gul, Röd	12 VUC	1,36 A
XFV/UC/D/24/	Orange, Grön, Blå, Klar, Gul, Röd	24 VUC	680 mA
XFV/AC/D/115/	Orange, Grön, Blå, Klar, Gul, Röd	115 VAC	160 mA
XFV/AC/D/230/	Orange, Grön, Blå, Klar, Gul, Röd	230 VAC	80 mA
XFV/UC/VRA/	Orange, Grön, Blå, Klar, Gul, Röd	12-100 VDC / 12-72 VAC	7 W
XFV/DC/D/240/	Orange, Grön, Blå, Klar, Gul, Röd	240 VDC	