



VIKTIG BASFAKTA

Vikt	<i>BEXS110 DC: 3,00kg</i> <i>BEXS110 AC: 3,20kg</i> <i>BEXS120 DC: 3,20kg</i> <i>BEXS120 AC: 3,40kg</i>
Skyddsklass	IP66/67
Spänning	12, 24, 48 VDC, 115, 230 VAC.
Kabelanslutning	BEX-M20/1 Förskruvning 6,1-11,6 mm
Ljudstyrka	<i>BExS110: <117 dBA</i> <i>(<110 dBA vid 1 kHz)</i> <i>BExS120: <121 dBA</i> <i>(<117 dBA vid 1 kHz)</i>
Antal ljud	32 (3 steg)
Effektivt område	<i>BEXS110: 100 m</i> <i>BEXS120: 200 m</i>
Färg och Material	marinutförande i röd LM6 / aluminium (andra färger på begäran) och ABS.
Ytmaterial	Fosfaterad & pulverlackerad - korrosionsskydd.
Godkännande	BEXS(110/120): <i>ATEX certifierad</i> <i>IECEX certifierad</i> <i>GOST-R certifierad</i> <i>VdS certifierad</i> <i>CPD certifierad</i> <i>Safety-integrity lämplighet: SIL1</i> <i>Inmetro certifierad</i>
Garanti	5 år

Allmän beskrivning

Serie BExS innehåller elektroniska sirener med hög decibelstyrka. Anpassade för EX-klassade miljöer. Tillverkad i röd LM6 / aluminium (andra färger på begäran) och ABS.

32 valbara ljud. Volymkontroll. 3-steps-ljud med flera ledare. Automatisk synkronisering. Effektiv på ca: 100 / 200 meter.

Levereras med 1 blindpropp och ett tomt hål. Beställ Ex-förskruvning separat!

Justerbart väggfäste i RF-stål för montage i tak, golv eller vägg. UL-godkänt utförande på begäran.

GODKÄNNANDE

Godkännande	Godkännande
BEXS110D/*: <i>ATEX certifierad/</i> <i>IECEX certifierad:</i> II 2G Ex d IIB T4 Ta. -50°C till +70°C	BEXS120D/*: <i>ATEX certifierad/</i> <i>IECEX certifierad:</i> II 2G Ex d IIB T4 Ta. -50°C till +70°C
II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50°C till +55°C <i>GOST-R certifierad:</i> 1ExdIICT4 Ta. -50° t. +55°C DIP A21 Ta T4 <i>Inmetro certifierad:</i> 10-IEEx-0009 <i>VdS certifierad:</i> Ex II 2G EEx d IIC T4	II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50°C till +55°C <i>GOST-R certifierad:</i> 2ExdIICT4 Ta. -50° t. +55°C DIP A21 Ta T4 <i>Inmetro certifierad:</i> 10-IEEx-0009 <i>VdS certifierad:</i> Ex II 2G EEx d IIC T4

UTFÖRANDE:

ARTIKEL NR.	SPÄNNING	STRÖMFÖRB.	ZON	MÅTT (mm)
BEXS110/D/*	12/24VDC/230VAC	195/265/56mA	1, 2	H 263 x Ø 181(165)
BEXS120/D/*	12/24VDC/230VAC	850/800/90mA	1, 2	H 313 x Ø 220 (165)

* = Välj spänning.

FÖRSKRUVNING SÄLJS SEPARAT: BEX-M20/1 Förskruvning 6,1-11,6 mm