


RQ48E



RQ72E



RQ96E



RQ72E och RQ96E levereras med beröringsskydd.

Mätområde




Vridjärnsinstrument klass 1,5 - Kvadrantskala 90°

Tekniska data

Mätområde Se tabell
 Mät noggrannhet klass 1,5 EN60051 Option 1,0
 Överlast 1,2xIn kontinuerligt 10xIn 5 sek.
 Frekvens 45-65Hz Option 400Hz
 Egenförbrukning ... ≤1,1VA
 Skyddsform, front.. IP 52 Option IP54
 Temperaturgräns.. - 25 ... + 50 °C
 Anslutningar skruv + flatstift 6,35

Byte av skala

- Lossa försiktigt täcklocket med en skruvmejsel.
- Placera hörnet på spårmejseln i slitsen och dra ur skalan.
- Avlägsna skyddsplasten och montera den nya skalan i spåret.



Nolljustering







Justering av visaren sker med nollskruven i nedre H hörnet.

Dimensioner

Artikel	A	B	C	D
RQ48E	48	45	39	64
RQ72E	72	68	44	70
RQ96E	96	92	44	70

D = inkl.beröringsskydd



Mätområden

Mätområde	RQ48E	RQ72E	RQ96E
1A	42 244 00 ●	42 244 01 ●	42 244 02 ●
2,5A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
4A	E-nr saknas ●	E-nr saknas ●	E-nr saknas ●
5A	42 244 09 ●	42 244 10 ○	42 244 11 ○
6A	E-nr saknas ●	E-nr saknas ●	E-nr saknas ○
10A	E-nr saknas ●	E-nr saknas ●	E-nr saknas ○
15A	E-nr saknas ●	E-nr saknas ●	E-nr saknas ●
25A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
30A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
40A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
50A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●	E-nr saknas ○
60A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
100A	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○

● Lagervara ○ 2-3 veckor

Specialutförande

Skyddsform IP54
 Skyddsform IP65 - med frontkåpa (se bild nedan)
 Mät noggrannhet klass 1
 Tropikutförande -25 .. 60 °C
 Extra vibrationståligt utförande
 Dämpat visarutslag

Frontram IP65
 • 48x48: AV651
 • 72x72: AV652
 • 96x96: AV653

