



Art	E-nr	Färg	RAL
1511AL	7701280	ALUMINIUM	9006
1511GR	7701281	GRAFIT	7016
1511B	7705587	SVART	9005
1511W	7701282	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Netto / Bruttovikt armatur	1,35kg / 1,48kg
Förpackning mått [cm]	24x12x9,5
LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (☞ Produktblad)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	840lm
Lumen ut	156lm
Led modul effekt	105lm/W
Armaturens effekt	19,5lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	 /  EPREL
Effektfaktor	PF>0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-40...+25°C
Inrush current	40mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD