



Art	E-nr	Färg	RAL
1495GA	7701436	GALVANISERAT STÅL	-
1495B	7701438	SVART	9005
1495W	7701434	VIT	9003

## Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Galvaniserad stål Lackad stål
Diffuser/Avskärmning:	Frostat polykarbonat, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	0,79kg / 0,94kg
Förpackning mått [cm]	23,5x12x13
LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 (Produktblad)
Drivdon	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Produktblad)
Led modul effekt	3,9W
Armatur effekt	5,2W
Lumen modul	653lm
Lumen ut	508lm
Led modul effekt	167,4lm/W
Armaturens effekt	97,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer