



Art	E-nr	Färg	RAL
1496GA	7701437	GALVANISERAT STÅL	-
1496B	7701441	SVART	9005

## Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Galvaniserad stål Lackad stål
Diffuser/Avskärmning:	Frostat polykarbonat, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	1,05kg / 1,25kg
Förpackning mått [cm]	28,5x16x13,5
LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 (Produktblad)
Drivdon	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Produktblad)
Led modul effekt	3,9W
Armatur effekt	5,2W
Lumen modul	653lm
Lumen ut	471lm
Led modul effekt	167,4lm/W
Armaturens effekt	90,6lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2μs

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer