



Art	E-nr	Färg	RAL
1390GA	7703537	GALVANISERAT STÅL	-
1390B	7703538	SVART	9005

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Front - galvaniserad stål, lackad
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Andra material	Bakplatta - galvaniserad stål
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer
Netto / Bruttovikt armatur	0,94kg / 0,99kg
Förpackning mått [cm]	22,5x15,5x15
LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 (Produktblad)
Drivdon	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Produktblad)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	5,1W
Lumen modul	653lm
Lumen ut	371lm
Led modul effekt	163,3lm/W
Armaturens effekt	72,7lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	70 000h
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs
Antal armaturer på automatsäkring	B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD