

IXSU-F 12 och 24 kV

För 3-ledarkabel inkl partskärningsatts

EGENSKAPER

- Krypströmsbeständig krympslang.
- Integrerad zinkoxidbaserad fältstyrnings- och tätningssmassa.
- Utomhusavslut med kragar.
- Slackarna partskärmas med kopparnät och kabelns skärm fördelad i tre delar.
- Slackarna isoleras med MWTM slang och tätas med grenbyxa (isolerande).
- Slacklängd upp till 2000 mm.

ANVÄNDNING

- Plastisolerad 3-ledarkabel.
- För utrymmen där skärmad 1-ledarkonstruktion erfordras, t ex kompaktställverk.
- För kompaktställverk ska RICS eller RCAB sats beställas separat. Till RICS kan ej avslut med skruvkabelskor användas.

FÖRDELAR

- Förenklar anslutning till trånga ställverk.
- Inget behov av skarv 3- till 1-ledarkabel.
- Grenen kan förläggas i mark

IXSU-F Inomhusavslut för 3-ledare inklusive partskärmning



kV	mm ²	Slack mm	Skruvkabelsko	Benämning	E-nummer
12	25–95	2000	Ingår (M12)	IXSU-F3324-SE02	07 067 15
12	50–95 (50–95)*	2000	Ingår (M12)	IXSU-F-3324-SE03	07 067 55
12	95–240 (95–150)*	2000	Ingår (M12)	IXSU-F3334-SE02	07 067 16
12	150–240 (150–240)*	2000	Ingår (M12)	IXSU-F3334-SE03	07 067 56
12	240–300	2000	Ingår (M12)	IXSU-F3344-SE01	07 063 40
24	25–70	2000	Ingår (M12)	IXSU-F5324-SE02	07 067 17
24	95–240	2000	Ingår (M12)	IXSU-F5334-SE02	07 067 18
24	240–300	2000	Ingår (M12)	IXSU-F5344-SE01	07 063 43
12	25–95	2000	Ingår ej	IXSU-F3324-SE01	07 067 08
12	95–240	2000	Ingår ej	IXSU-F3334-SE01	07 067 09
24	25–70	2000	Ingår ej	IXSU-F5324-SE01	07 067 10
24	95–240	2000	Ingår ej	IXSU-F5334-SE01	07 067 11

* Sektorformad ledare solid.

MWTM slang för längre slackar

Märkspänning kV	Passar till sats	Längd meter	Benämning	E-nummer
12 och 24	IXSU-F3324 och 5324	30	MWTM-35/12-A/U	07 066 06
12 och 24	IXSU-F3334 och 5334	25	MWTM-50/16-A/U	07 066 08

Partskärningsatts för AXCLIGHT-0 och AXCLIGHT-0-TT, använd IXSU-sats enl ovan och köp till 1 st SMOE-63987 E07 063 45 (6-fingrigt grenformgods).