

MXSU Kabelskarv 1-ledare 12–36 kV

Kabelskarv för plastisolerad kabel

EGENSKAPER

- Krympskarv som är anpassad för den skruvskarvhylsa som ingår.
- Skarv och hylsa är typtestade tillsammans.
- Skruvskarvhylsorna har skruvskallar som går av vid ett förutbestämt moment.
- Skruvskarvhylsa för skärmen ingår.
- Mastikduk som täcker skarvhylsan förenklar montering (gäller 12-24 kV).

ANVÄNDNING

- Plastisolerade 1-ledarkablar 12-36 kV.
- Satsen innehåller materiel för 1 fas
På förfrågan finns MXSU för stora areaövergångar i följande steg
 - 25-95 till 95 240 mm²
 - 95-240 till 185-400 mm²
 - 185-400 till 500 mm²
 - 185-400 till 630 mm²
 - 500 till 630 mm²
 - 630 till 1000 mm².

FÖRDELAR

- Enkel montering med skruvskarvhylsor som ej kräver momentnyckel.
- Skarven medger mantelprovning.



MXSU För 1-ledare inklusive skruvskarvhylsor

Märkspänning kV	Ledararea mm ²	Omvikningshylsa*	Benämning	E-nummer
12	25–95	75/15-1000	MXSU-3111	07 160 30
12	95–240	75/15-1000	MXSU-3131	07 160 32
12	240–400	100/25-1000	MXSU-3141	07 160 28
12	500	125/30-1500	MXSU-3151	07 160 53
12	630	125/30-1500	MXSU-3161	07 160 54
12	800	125/30-1500	MXSU-3171	07 163 61
12	1000	125/30-1500	MXSU-3181	07 163 62
24	25–95	75/15-1000	MXSU-5111	07 160 34
24	95–240	75/15-1000	MXSU-5131	07 160 36
24	240–400	100/25-1000	MXSU-5141	07 160 29
24	500	125/30-1500	MXSU-5151	07 160 55
24	630	125/30-1500	MXSU-5161	07 160 56
24	800	125/30-1500	MXSU-5171	07 163 63
24	1000	125/30-1500	MXSU-5181	07 163 64
36	35–95	100/25-1000	MXSU-6111	07 160 59
36	70–150	125/30-1500	MXSU-6121	07 160 58
36	150–300	125/30-1500	MXSU-6131	07 160 61
36	240–400	125/30-1500	MXSU-6141	07 160 50
36	500	164/42-1500	MXSU-6151	07 160 51
36	630	164/42-1500	MXSU-6161	07 160 52
36	800	164/42-1500	MXSU-6171	-
36	1000	164/42-1500	MXSU-6181	-

* Rekommenderad storlek och längd av OFSM omvikningshylsa som används vid skarvning av TT-kabel. Se avsnitt omvikningshylsor för mer information.

Kompletteringsats för WISKI-kabel typ AHXAMK-W

Märkspänning kV	Ledararea mm ²	Benämning	E-nummer
12/24	50–240	SMOE-63522	07 167 62

Innehåller materiel för 3 st faser vid skarvning WISKI-kabel mot WISKI-kabel.

Kompletteringsats för skarvning mellan AXAX/AXAL och 1-ledare med Cu-skärm

Märkspänning kV	Ledararea mm ²	Benämning	E-nummer
12/24	50–240	SMOE-50667	07 166 00

Satsen innehåller anslutningsdon för Al-skärm med Cu-slack 25 mm², tätningssmassa, slangklämma samt monteringsanvisning. Materiel för 1 fas.