

SXSU Kabelskarv 3-ledare 12-24 kV

Kabelskarv för plastisolerad kabel

EGENSKAPER

- Krympskarv som är anpassad för presskarvhylsor (ingår ej).
- Gul mastik används för utjämnung av skarvhylsan.

ANVÄNDNING

- Plastisolerade 3-ledarkablar 12-24 kV.
- Skruvskarvhylsor får ej användas till denna skarv.

FÖRDELAR

- Skarven medger mantelprovning.

OBS! SXSU skarvar är endast godkända för pressförbindning



SXSU För 3-ledare exklusive skarvhylsor

Märkspänning kV	Ledararea mm ²	Omvikningshylsa*	Benämning	E-nummer
12	10-70	125/30-1500	SXSU-3311	07 168 50
12	95-150	164/42-1500	SXSU-3321	07 168 51
12	185-240	164/42-1500	SXSU-3331	07 168 52
24	10-70 (50 mm ² 12 kV)	125/30-1500	SXSU-5312	07 168 53
24	95-240 (150-300 mm ² 12 kV)	164/42-1500	SXSU-5332	07 168 55

* Rekommenderad storlek och längd av CFSM omvikningshylsa som används vid skarvning av TT-kabel. Se avsnitt omvikningshylsor för mer information.

SXSU För universalkabel AXCES draghållfast utförande

Märkspänning kV	Ledararea mm ²	Benämning	E-nummer
12/24	70-95	SXSU-5312-SE01	07 168 59

Max mått draghållfast skarvhylsa: Längd 165 mm och diameter 20 mm. Skarvhylsor ingår ej i satsen. DIN pressning.

Kompletteringsats för skarvning från 3-ledarkabel till 1-ledarkabel

Märkspänning kV	Ledararea mm ²	Benämning	E-nummer
12/24	-	TRIX-MK2*	07 166 10
12/24	-	SMOE-63937**	07 166 02

* Satsen innehåller 2 st metallclips.

** Satsen innehåller 1 st grenformgods.