

NOVA 27 50-FLX

SBF 110:8/SSF1014* Godkänd batteribackup 24V/5A med plats för upp till 2x20Ah. Batteribox 24V FLX som tillval.

* Observera att batteribackupen skall vara samgodkänd med det överordnade säkerhetssystem för att produkten skall vara SSF1014 godkänd.



Produktinformation

| | |
|--|--|
| Input Voltage (V) AC | 176-264VAC / 47-63Hz |
| Utgående spänning (V) | 27,3VDC |
| Output current (A) | 5A |
| Godkänd total batterikapacitet inkl. Batteribox/Batterihylla | 65 Ah (2x20 Ah + 2x45 i extern batteribox) |
| Max batterikapacitet | 2x20Ah |
| Levereras inkl. batterier | Nej |
| Larm via | Växlande relä, RS-485. |
| Larmfunktion som standard | Sabotage, nätavbrott, låg batterispänning, åldrade batterier, bortkopplade batterier, batterikortslutning, överspänning, underspänning, låg systemspänning, utlöst lastsäkring och djupurladdning. |
| SabotageKontakt | Ja |
| Skydd mot | Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning |
| Väggmontage | Ja |
| 19" rackmontage | Ja |
| DIN-monterat nätaggregat | Ja |
| Dimensioner (HxBxD) | 222x436x210 |
| Vikt (Kg) | 8 |
| HE | 5 |
| E-nummer | 5213229 |

Användningsområden:

För passersystem, inbrottslarms- och brandlarmssystem där högsta driftsäkerhet för reservkraft krävs. Flexibelt och utbyggbart för högre strömuttag och batterikapacitet.

Teknisk specifikation

| | |
|--|---------------------------------|
| Lysdiodsindikering för status på skåpets front | Ja |
| Display för status på skåpets front | Nej |
| Låsbar kapsling | Ja |
| Antal kabelgenomföringar | 3 |
| Avsedd batterityp | 12V Underhållsfria blybatterier |
| Fläkt i kapsling för ytterligare kylning | Nej |
| Färg | Svart |
| Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier | Nej |
| Batterisäkring | Nej |
| Jackbar larmplint | Ja |
| Larm via summer | Nej |
| Display som standard | Nej |
| Möjlig att parallellkoppla | Ja |
| Djupurladdningsskydd | Ja |
| Jackbar larmutgångsplint | Ja |
| Jackbar belastningsplint | Ja |
| Hotswap | Nej |
| Input Current (A) | 1,6A |
| Verkningsgrad (%) | 84% |
| Rippel | 80 mVp-p |
| Reglernoggrannhet | +/-0,5% |
| Primärswitchat nättaggregat | Ja |
| Fläktfritt nättaggregat | Ja |
| CE-godkänd | Ja |
| Uppfyller RoHS2 direktivet | Ja |
| Ursprungsland | Sweden |
| Tillverkare | Milleteknik |