


Öppningsbar toppklämma 5 uttag Biz'Wing mini 4 0.2 - 4 mm² (x 25)

Egenskaper

Antal ingångar : **5**
 Längd (mm) : **29.8**
 Bredd (mm) : **20.64**
 Höjd (mm) : **9.6**
 Innehåll per förpackning : **25**

Standarder

☑ EN60998-1:2004 ;
 EN 60998-2-2:2004

Fördelar

- Det är viktigt att skala kablarna vid 11 mm.
- Klämmornas utformning och böjlighet gör användningen enkel.
- Transparent material för bättre översyn av anslutningarna.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Tekniska detaljer

Kabel area: 0,34-4mm².
 Värmeresistens mot glödtråd: 850 °C.
 Högsta normala temperatur för användning: 85 °C (T85). Spänning (V): 450. Styrka (A): 32. Skalning: 11 mm. Testpunkter. Material: polykarbonat.

■ Användningssätt

1. Skala kablarna vid exakt 11 mm.
2. Vrid inte tvinnade kablar.
3. Lyft upp klämmorna.
4. Sätt i de skalade kablarna i kontaktens botten.
5. Stäng klämmorna.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 4,3
 Längd (cm) : 10
 Djup (cm) : 8,6
 📦 Nettovikt (kg) : 0,15
 📦 Totalvikt (kg) : 0,16



■ Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 28,4
 Längd (cm) : 45
 Djup (cm) : 23
 📦 Nettovikt (kg) : 15
 📦 Totalvikt (kg) : 9,17



■ Överförpackning 2



Palett

Höjd (cm) : 120
 Längd (cm) : 80
 Djup (cm) : 130
 📦 Nettovikt (kg) : 275,1
 📦 Totalvikt (kg) : 290,1



x 1800.00