Buntband Unity Nordix svart UV-beständig PA 6.6 380 x 4.5 mm (x 100)

Egenskaper

Färg : ***Svart***
Längd *(mm)* **:** ***380***
Bredd *(mm)* **:** ***4.5***
Draghållfasthet *(N)* **:** ***220***
Minsta åtdragnings Ø *(mm)* **:** ***5***
Max. åtdragnings- Ø *(mm)* **:** ***110***

Standarder

- EN62275

Fördelar

- Böjlighet vid låga temperaturer
  Något mindre diameter för att minska skörheten i den kuggade delen..

CE-märkning

CE

ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer
Polyamid 6,6 med tillsats som garanterar UV-beständighet.
Användningstemperatur (°C): -40 till +85.
Minimitemperatur vid installation (°C): 0.
Råvarans antändlighet: UL94 HB

Tillämpning
För att fästa UV-utsatta kablar utomhus.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage

Plastpåse med klämma
Höjd (cm) : 4
Längd (cm) : 50
Djup (cm) : 9
Nettovikt (kg) : 0,26
Totalvikt (kg) : 0,28

3 701395 100036

Överförpackning 1

Kartong
Höjd (cm) : 32
Längd (cm) : 57
Djup (cm) : 19
Nettovikt (kg) : 9,8
Totalvikt (kg) : 10,36

x 35.00

3 701395 100159

Överförpackning 2

Palett
Höjd (cm) : 110
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 248,64
Totalvikt (kg) : 268,84

x 840.00

3 701395 100272