

AVSTÅNDSMÄTARE

Standarder

> IP 54



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Avståndsmätare.
Beräkning av ytor och volymer.

■ Tekniska detaljer

Mätningshistorik: 20.
Knappsats: funktionstangenter (bestående).
Arbetstemperatur: från -10 °C till +50 °C.
Förvaringstemperatur: från -20 °C till +60 °C.
Arbetsfuktighet: < 95 % RF (utan kondens).
Förvaringsfuktighet: från 30 % till 50 % RF.
Batteritid: upp till 4 000 mätningar.
Batterier: 2 batterier 1,5 V typ AAA.
Automatisk avaktivering av lasern: efter 0,5 min.
Automatisk avstängning av apparaten: efter 3 minuter.
Mått (mm): 110 x 46 x 28.
Vikt (g): 100.

LOGISTIKINFORMATION

Emballage

**Kartong**

Höjd (cm) : 15.5
Längd (cm) : 9.5
Djup (cm) : 6.8
Nettovikt (kg) : 0.14
Totalvikt (kg) : 0.3



3 700882 189097

Överförpackning 1



x 50.00

Kartong

Höjd (cm) : 36.5
Längd (cm) : 33
Djup (cm) : 49.5
Nettovikt (kg) : 15.2
Totalvikt (kg) : 16.2



3 700882 195401

Överförpackning 2



x 300.00

Palett

Höjd (cm) : 114
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 97.2
Totalvikt (kg) : 118.2



3 700882 195418