

Tångamperemeter kategori III 600 V



CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Med LCD-skärm, levereras med ett 9 V batteri.

■ Tekniska detaljer

Skärm: LCD 4000 mätningar. Växelström: 50/60 Hz (AAC). Spänningsvidd: AC 50/60 Hz (VAC). Användningstemperatur: -10 °C till +50 °C. Förvaringstemperatur: -30 °C till +60 °C. Relativ fuktighet: 90 % (från 0 °C till 30 °C), 75 % (från 30 °C till 40 °C), 45 % (från 40 °C till 50 °C). Användningshöjd: 3 000 m. Förvaring: 10 000 m. Överspänning: kategori III 600 V. Batteri: ett 9 V batteri. Automatisk avstängning: efter cirka 35 minuter. Mått (mm): 229 x 80 x 49. Vikt (g): 303. Säkerhet: för användning inomhus, överspänning kategori II, föroreningsgrad 2. Kategori II omfattar den lokala nivån, apparaten, den bärbara utrustningen osv. med kortvarig överspänning lägre än överspänning kategori III.

TEKNISKT(A) DOKUMENT

- Dokument tillgängliga på vår webbplats :  Bruksanvisning

LOGISTIKINFORMATION

Emballage

**Kartong**

Höjd (cm) : 25
Längd (cm) : 14
Djup (cm) : 6
Nettovikt (kg) : 0.30
Totalvikt (kg) : 0.57



3 700882 189127

Överförpackning 1



x 30.00

Kartong

Höjd (cm) : 45
Längd (cm) : 33
Djup (cm) : 52
Nettovikt (kg) : 17.2
Totalvikt (kg) : 18.2



3 700882 195470

Överförpackning 2



x 180.00

Palett

Höjd (cm) : 119
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 90
Nettovikt (kg) : 109.2
Totalvikt (kg) : 130.2



3 700882 195517