

## PD-C 360i/8 ELC

### Beställningskod


PD-C 360i/8 ELC

### E-nr

EP10427602

### GTIN

4015120427602



### Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m)
- Automatisk belysningsstyrning av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med ESYLUX Light Control-gränssnitt)
- Sparat fabriksprogram för omedelbar driftsättning

### Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat), IP 20 som version för takinbyggnad (inbyggnadssats beställs separat)
Bevakningsområde	360°
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Höjd/Djup 38 mm, Ø 108 mm
Räckvidd	8 m
Effektförbrukning	0,3 W
Ljusbemätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek garanti	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 60 mm 5 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010

### Teknisk information

Vikt	255 g
Anslutningsklämma	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Rekomm. monteringshöjd	3 m
Max. monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	4
Antal brytkontakter	2
Slavingång	nej
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	ESYLUX Light Control
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	Bussystem
Efterlystid	ca 1 min. - 240 min.
Orienteringsljus	10 % till 50 % ljuseffekt
Efterlystid för orienteringsljus	ca 1 min. - 240 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja, via IR

## PD-C 360i/8 ELC

### Beställningskod

PD-C 360i/8 ELC

### E-nr

EP10427602


### GTIN

4015120427602

### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
utanpåliggande dosa-C IP 20	EP10425370	1303240	4015120425370
Utanpåliggande dosa C IP 54	EP10425905	1303242	4015120425905
Kapslingssats-C360/8	EP10425936	1303245	4015120425936
Takinbyggnadssats-C	EP10425929	1303244	4015120425929
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509

### Måttbild



### Bevakningsområde

