

MD 120

Beställningskod

MD 120 brun

E-nr

EM10025228

GTIN

4015120025228



Produktbeskrivning

- Rörelsedetektor med 120° bevakningsområde för bekväm tillslagning av belysningen
- Anpassning av detektering och räckvidd med hjälp av vrid- och böjbar kullesteknik
- Specialsockel för montering i inner- resp. ytterhörn finns att få som tillbehör

Teknisk information

Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Kapslingsklass	IP 44
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Längd 102 mm x Bredd 74 mm x Höjd/Djup 81 mm
Effektförbrukning	0,5 W
Räckvidd	12 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 3 - 2 000 lux
garanti	3 års
Inbyggnadsstorlek	
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, icke-kondenserande
Färg	brun, liknande RAL 8017

Teknisk information

Vikt	196 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Bevakningsområde	120°, sensor horisontellt vridbar +/- 90°
Räckviddsanpassning	mekaniskt via böjning av rörelsedetektorkulan, max 80°
Rekomm. Monteringshöjd	2,5 m
Max. Monteringshöjd	2,5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Antal detektorer som kan parallellkopplas	8
Helautomatik	ja
Halvautomatik	nej
Impulsfunktion	nej
konstant ljusreglering	false
Bryteffekt glödlampor	1000 W

TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988
MD-hörnsocel	EM10025525	1303117	4015120025525

MD 120

Beställningskod

MD 120 brun


E-nr

EM10025228


GTIN

4015120025228


Måttbild



Bevakningsområde




Kopplingsschema




Standarddrift parallellkoppling av max. 8 enheter

Kopplingsschema




Vid till-/frånkoppling med induktivlast (t.ex. med relä, kontaktor eller förkopplingsdon) kan ett RC-filter krävas.

Kopplingsschema



Standarddrift med extra permanentljusfunktion via extern brytare.

Kopplingsschema



Parallellkoppling med trappautomat.