

MD-C 360i/6 mini 12V

Beställningskod

MD-C360i/6 mini 12V

E-nr

EP10425776

GTIN

4015120425776



Produktbeskrivning

- Mini-rörelsedetektor 12 V DC med 360° bevakningsområde för infälld tak- och väggmontering
- Räckvidd upp till 6 m i diameter för användning i små fuktiga utrymmen, toaletter, på små kontor, i hallar, husbilar, bilar samt för speciella ändamål
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 65
Måt	Höjd/Djup 11 mm, Ø 25 mm
Effektförbrukning	0,3 W
Räckvidd	6 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 10 lux - dagläge
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 36 mm, Ø 20 mm
Material i höljet	UV-stabiliserad PE
Skyddsklass	III
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	72 g

Teknisk information

Anslutningsklämma	1,5 mm ²
Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Antal detektorer som kan parallellkopplas	10
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja, via IR
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutare/potentialfri
Bryteffekt kanal 1	12 V =/3 A
Efterlystid	Impuls/ca 1 min. - 15 min.
Master-/slavfunktion	false
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja, via IR

MD-C 360i/6 mini 12V

Beställningskod

MD-C360i/6 mini 12V

E-nr

EP10425776


GTIN

4015120425776


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Spotlightadapter 51/20	EP10426384	1303211	4015120426384
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993


Måttbild




Bevakningsområde



Kopplingsschema



Kopplingsschema



Standarddrift PNP

NPN