

PD-C 360i/6 mini

Beställningskod

PD-C 360i/6 mini opalmatt

E-nr

EP10425868

GTIN

4015120425868



Produktbeskrivning

- Mini-närvarodetektor med 360° bevakningsområde för infälld tak- och väggmontering
- Räckvidd upp till 6 m i diameter för användning i små utrymmen, genomgångsutrymmen, toaletterum, på små kontor eller i hallar
- Ny, universell anslutningsteknik från ESYLUX för snabb inbyggnad i tak, ramar till märkesbrytare, belysningsarmaturer, infällda dosor, skåp osv.
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 65
Räckvidd	6 m
Måt	Höjd/Djup 11 mm, Ø 25 mm
Effektförbrukning	0,2 W
Ljusbmätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek garanti	Inbyggnadsdjup 36 mm, Ø 20 mm 5 års
Material i höljet	UV-stabiliserad PE
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	35 g
Anslutningsklämma	1,5 mm ²

Teknisk information

Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Antal detektorer som kan parallellkopplas	10
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V/50 Hz, 690 W/3 A (cos phi = 1), 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	30 A / 20 ms
Efterlystid	Impuls/ca 1 min. - 30 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja


PD-C 360i/6 mini

Beställningskod	E-nr	GTIN
PD-C 360i/6 mini opalmatt	EP10425868	4015120425868


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
ILR-230V strömbegränsningsmodul	EP10426353	1303349	4015120426353
SRM-230V relämodul	EP10426346	1303348	4015120426346
Spotlightadapter 51/20	EP10426384	1303211	4015120426384
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988


Måttbild




Bevakningsområde



Kopplingsschema



Kopplingsschema



Standarddrift

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan belysningen tändas och släckas manuellt med hjälp av en strömställare.

PD-C 360i/6 mini**Beställningskod**

PD-C 360i/6 mini opalmatt


E-nr

EP10425868

GTIN

4015120425868

Kopplingsschema



Vid till-/frånkoppling med induktivlast (t.ex. med relä, kontaktor eller förkopplingsdon) kan ett RC-filter krävas.