

## SL P nödlampa mobil

### Beställningskod

SL P nödbelysning mobil

### E-No

7350593

### GTIN

4015120050008



### Produktbeskrivning

- Transportabel nödbelysning med beredskapsläge
- Separat vägg-/golvhållare och laddningsenhet för 230 V ~ 50–60 Hz samt biladapter 12–48 V =
- Nätoberoende arbetsbelysning med halogenlampa som primär ljuskälla och lysdioder som sekundär ljuskälla, fast och blinkande ljus

### Teknisk information

Monteringssätt	Stå
Monteringsplats	Golv
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 43
Måt	Längd 320 mm x Bredd 112 mm x Höjd/Djup 152 mm
garanti	3 års
Inbyggnadsstorlek	
Material i höljet	ABS
Skyddsklass	II

### Teknisk information

Tillåten omgivningstemperatur	-5 °C...+40 °C
Färg	röd/svart
Vikt	2200 g
Identifieringsavstånd	ca 300 m/30 m
Lystid	Primär ljuskälla ca 4 timmar, primär ljuskälla blinkande ca 8 timmar, sekundär ljuskälla ca 30 timmar permanent ljus
Ljusutflöde	80 mm, svängbart huvud, horisontellt +/- 30°, vertikalt +/- 15°
Visning av laddningsnivå	med fyra lysdioder

### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
SL P försättskivor	EN10050145	7350594	4015120050145

**SL P nödlampa mobil****Beställningskod**

SL P nödbelysning mobil

**E-No**

7350593

**GTIN**

4015120050008

**Måttbild**

---

