

IP 44 LED är en ljusstark allroundarmatur i slagtåligt fodral som passar i många applikationer. Den passar i källarförrådet, garaget, verkstaden, vedskjulet mm och i sensorutförande kan man slopa brytaren och få maximal energibesparing, dvs att den endast lyser vid närvaro. I och med LED kan efterbrinntiden sättas på kortast tänkbara. Den linjeprismatiska fronten fördelar ljuset optimalt och skänker armaturen ett modernt intryck.



139 lm/W  
-Bäst i klassen ?!

#### MONTERING

Utanpåliggande

LJUSKÄLLA  
LED 100 000tim L90 B10  
SDCM3 CRI>80.

OPTIK  
Linjeprismatisk slagttålig PC kupa med frostad  
avbländningsfilm.

LJUSFÖRDELNING  
Direkt.

KAPSLINGSKLASS  
IP44

ELEKTRISKA DATA  
220-230 V., 50-60 Hz., effektfaktor HF 0,96.

DRIVDON  
LED driver / Elektroniskt förkopplingsdon (HF-  
don).

ANSLUTNING  
På plint i gaveln.

MATERIAL  
Stomme vitlackerad stålplåt (RAL 9003), slagttålig  
PC kupa.

ALLMÄNT  
Levereras med 2st extra stryppnipplar samt  
gummibrickor.

PÅ BEGÄRAN  
Andra Kelvintal.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN  
Lastkajer, förråd, garage tvättstugor mm.

Armaturen är producerad inom EU



### IP44 LED PRISMA/OPAL 4000K

| E-NUMMER  | MODELLER                                 |   |
|-----------|------------------------------------------|---|
| 72 510 36 | IP44 LED S 19W 4K 2250lm                 | S |
| 72 510 37 | IP44 LED S 19W 4K 2250lm Sens.on/off     |   |
| 72 510 38 | IP44 LED S 19W 4K 2250lm Sens.Corr.func. |   |
| 72 510 23 | IP44 LED M 31W 4K 4350lm Dali Sw/Dim.    | M |
| 72 510 24 | IP44 LED M 31W 4K 4350lm                 |   |
| 72 510 25 | IP44 LED M 31W 4K 4350lm Sens.on/off     |   |
| 72 510 26 | IP44 LED M 31W 4K 4350lm Sens.Corr.func. | L |
| 72 510 30 | IP44 LED L 46W 4K 6400lm Dali Sw/Dim     |   |
| 72 510 33 | IP44 LED L 46W 4K 6400lm                 |   |
| 72 510 43 | IP44 LED L 46W 4K 6400lm Sens on/off     |   |
| 72 510 44 | IP44 LED L 46W 4K 6400lm Sens.Corr.func. |   |

### IP44 LED PRISMA/OPAL 3000K


| E-NUMMER  | MODELLER                                 |   |
|-----------|------------------------------------------|---|
| 72 510 45 | IP44 LED S 19W 3K 2150lm                 | S |
| 72 510 46 | IP44 LED S 19W 3K 2150lm Sens.on/off     |   |
| 72 510 47 | IP44 LED S 19W 3K 2150lm Sens.Corr.func. |   |
| 72 510 48 | IP44 LED M 31W 3K 4250lm Dali Sw/Dim.    | M |
| 72 510 49 | IP44 LED M 31W 3K 4250lm                 |   |
| 72 510 50 | IP44 LED M 31W 3K 4250lm Sens.on/off     |   |
| 72 510 51 | IP44 LED M 31W 3K 4250lm Sens.Corr.func. | L |
| 72 510 52 | IP44 LED L 46W 3K 6200lm Dali Sw/Dim     |   |
| 72 510 53 | IP44 LED L 46W 3K 6200lm                 |   |
| 72 510 54 | IP44 LED L 46W 3K 6200lm Sens on/off     |   |
| 72 510 55 | IP44 LED L 46W 3K 6200lm Sens.Corr.func. |   |

S




Vikt (kg): 1,8

M



Vikt (kg): 2,6

L



Vikt (kg): 3,2

