

Krondimmer

DIM-02 E 13 777 03

Krondimmer är en tvåkanalig universaldimmer med utgång för två olika laster för styrning med återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt. Produkten kan styras automatiskt genom inbyggda tidsfunktioner som astro- och veckour, samt trådlöst via appen eller andra produkter från Plejd. DIM-02 har justerbar minimi-, maximi- och startnivå och klarar last på upp till 100 VA per kanal.



Teknisk data

Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Standbyeffekt	0,3 W
Drifttemperatur utanför dosa	-20 till +35 °C
Dimensioner	46x46x18 mm
Lasttyp	Bakkant (trailing edge) Framkant (leading edge)
Skydd	Övertemperatur mjukvara Övertemperatur hårdvara Överlast mjukvara
Kabelarea	Anslutningar: 0,5–4,0 mm ²
Radio	
2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radoräckvidd: Ca 10 m inomhus. Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monterings-clips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

Last per utgång (total maxeffekt 200 VA)

Halogen/glödljus (230 V)	0–100 W
LED-ljuskällor/drivdon (230 V bakkant)	0–100 VA
LED-ljuskällor/drivdon (230 V framkant)	0–50 VA
Elektroniska transformatorer (12 V halogen)	0–100 VA

Använd ej med: lysrör, konventionella transformatorer eller lågenergilampor.

