

86 03 125 SB

KNIPEX minitångnyckel Tång- och skruvnyckel i ett verktyg




- Ersätter en sats skruvnycklar, metrisk och med tummått
- Slåta backar för skonsam montering av ytförädlade armaturer - arbeta direkt på krom!
- Inställbart skruvverktyg
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Inställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Inga kantskador vid känsliga armaturer genom komplett anläggningsyta utan spel
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Ledbulten snäpper in säkert: ingen oönskad omställning
- Slaglängden mellan käftarna medger snabb åtdragning och lossande av skruvkopplingar efter spärrmekanismen
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning
- Krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat


- Minitångnyckeln för finmekaniskt arbete
- Särskilt lämpad för arbeten på små förskruvningar
- Förbättrad åtkomst under mycket plattsnåla förhållanden

De slåta käftarna griper, om så erfordras, med högt presstryck alla parallella ytor i kapacitetsområdet och ger praktiskt taget obegränsade användningsmöjligheter för tångnyckeln, t ex för kontraskruvkopplingar, pressning för aktivering av limkraften hos kontaktlim, kantbrytning vid kakelarbeten, användning som litet skruvstäd.


Artikelnummer	86 03 125 SB
EAN	4003773077688
Tång	förkromad
Handtag	med plastöverdrag
B2 mm	5,0
B3 mm	9,5
B1 mm	3,0
Inställningspositioner	11
Kapacitet för muttrar nyckelvidd tum	7/8
Kapacitet för muttrar nyckelvidd mm	23
Längd mm	125
Vikt netto g	125



Tångnyckel:
ytpressning utan spel,
inga skador på kanter



Traditionell
skruvnyckel:
kantpressning leder till
skador



Med reservation för tekniska ändringar och fel