

13 45 165 SB

Avmantlingstång



- För tidsbesparande avmantling och avisolering av all rund ommantlad kabel och fuktsäkrer kabel (t ex NYM-kabel)
- Underlättar åtkomsten framför allt till djupt liggande försänkta dosor tack vare det smala huvudet och det optimalt vinklade kabelmantelskåret
- Lätt avmantling utan skada tack vare runda skär med djupbegränsning
- Mångsidigt användbar: precisionsavisoleringshål för ledararea 1,5 och 2,5 mm²
- Med sidavbitare för klippning av ledare, tråd, mindre skruv och spik
- Alla skär är dessutom induktionshårdade; skärhårdhet ca 61 HRC, för hög slitstyrka
- 30 % lägre vikt än jämförbara tänger
- Vanadin-elektrostål, smitt, oljehärdad i flera steg

Artikelnummer	13 45 165 SB
EAN	4003773079903
Huvud	
Tång	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Skärvärden medelhård tråd (diameter) Ø mm	3,2
Skärvärden hård tråd (diameter) Ø mm	2,2
Avmantlingsvärden (diameter) Ø mm	8 - 13
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm²	0,75 - 1,5 / 2,5
Längd mm	165
Vikt netto g	176



avmantling långt inne i den infällda dosan

Med reservation för tekniska ändringar och fel