

95 16 200

Kabelsax med dubbelskär



PATENTED



- För att skära Cu- och Al-kabel
- Inte lämplig för ståltråd och hårddragna kopparledare
- Härdade skär med precisionsslipning
- Skär jämnt och exakt utan att klämma
- Enkla snitt med enhandskontroll
- Med för- och eftersnitt (1:a och 2:a skär) kan även kabel över \varnothing 20 mm kapas
- Liten ansträngning genom goda utväxlingsförhållanden och speciell skärgeometri
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Justerbar skruvled, självlåsande
- Specialverktögsstål i specialkvalitet, smitt, oljehärdat

Artikelnummer	95 16 200
EAN	4003773026761
Verktåg	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Skärvärde Cu-kabel, flertrådig (diameter) \varnothing mm	20
Skärvärde Cu-kabel, flertrådig mm ²	70
Nominellt mått	200 mm
AWG	2/0
Längd mm	200
Vikt netto g	340



Försnitt: Genom att använda det främre skäret för att skära isolermanteln vid större kabeldiametrar bibehålls en ergonomisk handtagsvidd.



Eftersnitt: Först efter skärning av kabelns mantel i främre profilen skärs ledaren i det bakre skärområdet. Försnitt fram, eftersnitt bak - på det sättet blir det enklare.

Med reservation för tekniska ändringar och fel

