

97 53 09

Självinställande crimptång för ändhylsor med frontinföring



PATENTED




- För att pressa ändhylsor enligt DIN 46228 del 1 + 4
- Självinställande anpassning till önskad hylsstorlek; inga crimpfel på grund av användning av felaktig crimpingsats
- Frontal införing av ändhylsor i verktyget
- Konstant hög crimpkvalitet genom tvångsspärr (upplåsbar)
- Crimptrycket är exakt inställt från fabrik (kalibrerat), justerbart
- Kraftförstärkning genom vinkelled för skonsamt arbete
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion och låg vikt
- Krom-vanadinelektrostål i specialkvalitet, oljehärdat



- Pressning från 0,08 - 10,0 mm² och 16,0 mm² i en profil
- Med spak för inställning av crimpområdet 0,08 - 10 eller 16,0 mm²
- Lämplig i synnerhet för alla twin-ändhylsor upp till 2 x 6 mm² eller 2 x AWG 8

Crimptången för ändhylsor med tre stora fördelar för användaren: - Automatisk självinställning till använd ändhylsa. Detta avlastar fackmannen och ger säker, tillförlitlig och snabb crimpning. - Användningsområde även för stora areor: fyrkantcrimpning 0,08 till 10,0 + 16,0 mm² - Frontinförande underlättar vid svåra arbetssituationer i trånga utrymmen.

| | |
|---|----------------------------|
| Artikelnummer | 97 53 09 |
| EAN | 4003773044550 |
| Tång | brunerat |
| Handtag | Med flerkomponentsöverdrag |
| Användning | Ändhylsor |
| Kapacitet kvadratmillimeter mm ² | 0,08 - 10 + 16 |
| Antal crimppositioner | 1 |
| AWG | 28 - 5 |
| Längd mm | 190 |
| Vikt netto g | 486 |



Frontal införing av ändhylsor t ex i kopplingskåp



Fyrkantcrimpning

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Reservdelar

| Artikelnummer | EAN | |
|---------------|---------------|---|
| 97 59 30 | 4003773053965 | Dragfjäder för 97 53 4/5/8/9/14 |
| 97 59 31 | 4003773053972 | Dragfjäder för 97 53 4/5/8/9/14 |
| 97 59 32 | 4003773053989 | Låsringar för modell 97 53 för 97 53 xx |