

12 42 195


KNIPEX MultiStrip 10 automatisk avisoleringsång



PATENTED




- Avisolering utan efterjustering från 0,03 till 10,0 mm²
- Universell knivgeometri - robust och längre livslängd
- Optimal handtagsutformning med utmärkt gripkänsla
- Fördjupad trådavbitare
- Helautomatisk anpassning till alla en-, fler- och fintrådiga ledare med standardisolering inom hela kapacitetsområdet från 0,03 till 10,0 mm²
- Ingen manuell finjustering krävs
- Ledarna skadas inte
- Klämbäckarna av stål håller fast kabeln halksäkert utan att skada den resterande isoleringen
- Med fördjupad trådavbitare för Cu- och Al-kabel med flera ledare upp till 10 mm² eller enledare upp till 6 mm²
- Speciellt lättmanövrerad mekanik och mycket låg vikt
- Knivblock och längdstopp kan bytas ut
- Handtag med mjukplastparti för säkert grepp
- Hölje: plast, glasfiberförstärkt
- Kniv: specialverktogsstål, oljehärdat



Patenterad mekanik

Avisoleringsknivarnas snittdjup anpassas helautomatiskt till ledarens diameter och således till alla vanliga isoleringsmaterials tjocklek. Ingen manuell inställning krävs vilket fortfarande är nödvändigt med sedvanliga tänger med stort avisoleringsområde.



Arbetsprincip rak kniv


Endast det röda området skärs in.

Ej lämpligt för högflexibla och armerade isoleringsmaterial och för flerskiktisoleringar.


Artikelnummer	12 42 195
EAN	4003773054580
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm ²	0,03 - 10,0
AWG	32 - 7
Längd mm	195
Vikt netto g	136



Trådavbitare till 10 mm² flertrådig




Klämbäckar av stål förhindrar att ledaren glider



Exakt avisolering från 0,03 till 10 mm² utan efterjustering

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
12 49 21	4003773057581	Reservknivblock för 12 42 195 automatisk avisoleringstång
12 49 23	4003773057604	Reservlängdstopp för 12 42 195 automatisk avisoleringstång