

# 13 46 165 SB

## Avmantlingstång



- För tidsbesparande avmantling och avisolering av all rund ommantlad kabel och fuktsäkrer kabel (t ex NYM-kabel)
- Underlättar åtkomsten framför allt till djupt liggande försänkta dosor tack vare det smala huvudet och det optimalt vinklade kabelmantelskåret
- Lätt avmantling utan skada tack vare runda skär med djupbegränsning
- Mångsidigt användbar: precisionsavisoleringshål för ledararea 1,5 och 2,5 mm<sup>2</sup>
- Med sidavbitare för klippning av ledare, tråd, mindre skruv och spik
- Alla skär är dessutom induktionshårdade; skärhårdhet ca 61 HRC, för hög slitstyrka
- 30 % lägre vikt än jämförbara tänger
- Vanadin-elektrostål, smitt, oljehärdad i flera steg

<b>Artikelnummer</b>	13 46 165 SB
<b>EAN</b>	4003773079910
<b>Huvud</b>	
<b>Tång</b>	förkromad
<b>Handtag</b>	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
<b>Skärvärden medelhård tråd (diameter) Ø mm</b>	3,2
<b>Skärvärden hård tråd (diameter) Ø mm</b>	2,2
<b>Avmantlingsvärden (diameter) Ø mm</b>	8 - 13
<b>Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	0,75 - 1,5 / 2,5
<b>Längd mm</b>	165
<b>Vikt netto g</b>	190

Med reservation för tekniska ändringar och fel