

LED	Effekt	Ljusflöde uppmätt	Mått	Vikt utan kabel
Panel	W	lm	mm	kg
L212/110-230V AC	22	2 600	280x180x128	1.2
L220/110-230V AC	26	3 300	480x180x128	1.4
L226/110-230V AC	36	4 600	600x180x128	1.5
L230/110-230V AC	60	5600	690x180x128	2.0
L500/110-230V AC	270	25 000	760x180x128	4.6
L212/12V DC	22	2 300	280x180x128	1.3
L212/24V AC/DC	22	2 300	280x180x128	1.3
L220/12V DC	26	3 000	480x180x128	1.5
L220/24V AC/DC	26	3 000	480x180x128	1.5
L226/24V AC/DC	36	4 100	600x180x128	1.6

Ljusfärg: Vit, Temperatur 4000K, CRI>80

Kompaktlysör	Effekt	Ljusflöde uppmätt	Mått	Vikt utan kabel
TCL-2G11	W	lm	mm	kg
2x18W STD/230V AC	42	950	280x180x128	1.5
2x36W HF/230V AC	76	1 950	480x180x128	1.7
2x55W HF/230V AC	100	3 300	600x180x128	1.8
2x80W HF/230V AC	145	3 900	630x180x128	2.1
2x18W/12V DC	22	650	280x180x128	1.3
2x18W/24V AC/DC	20	700	280x180x128	1.3
2x36W/12V DC	42	1 350	480x180x128	1.7
2x36W/24V AC/DC	48	1 450	480x180x128	1.7
2x55W/24V AC/DC	80	2 450	600x180x128	1.8

Ljusfärg: Vit, Temperatur 4000K, Ra 80-89

Viking® armaturer uppskattade för sitt starka ljus och långa hållbarhet.

- ✓ **Robust:** aluminiumhölje med gavlar av stötdämpande SBS
- ✓ **Hållbar:** fukt- och spolsäker, slag- och vibrationstålig
- ✓ **Ljuskällor:** LED-panel eller kompaktlysör
- ✓ **Låg värmeutveckling**
- ✓ **Väl avbländad**
- ✓ **Lång livslängd:** 40 000h (LED)
- ✓ **Uppsättning:** armaturerna kan enkelt seriekopplas med varandra
- ✓ **Oljebeständig kabel**



Lång livslängd på ljuskällan



Låg värmeutveckling



Dammtät och vattenstänktålig



Stötsäker



Återvinningsbar

Ver. SE 20180301AG

Distributör Sverige: WiSecure AB
Stuartsgatan 1
504 68 Borås
tel. 033 10 04 40
email: info@wisecure.se



LÄMPLIG BELYSNING FÖR ARBETSPLATSEN

LED eller Lysör



VIKING® belysning är uppskattad för sina goda ljusegenskaper, hållbarhet och funktionella design



NATIONELL STICKPROPP / UTTAG ÄR TILLGÄNGLIG

