

WST-630 TRÅDLÖS OPTISK BRANDVARNARE

Sensor:	Thermoptek Multi-Sensor
Batteri:	Inbyggt 10 Års Litiumbatteri



- Thermoptek multi-sensor-teknik används av över 90% av brittiska brand- och räddningstjänsten.
- 10-års förseglat litiumbatteri.
- Stor central knapp - test / smart paus / lokalisering.
- Smart paus tystar larmet i 10 minuter. Om rök eller temperaturökning detekteras under dessa 10 minuter startar larmet igen.
- Lokaliseringsfunktion - när systemet larmar, tryck på testknappen på valfri enhet, alla enheter tystnar utom den enhet som initierat larmet.

Artikelinformation

Artnr: 601125

EAN: 0816317003982

Försäljningsenhet: st/ kartong 20 st



CE₁₅
0832
EN14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
DoP:SADOPWST-630-01

Teknisk data

Dimension (mm):	132 x 40.5	
Strömkälla:	3V DC	
Batteri:	Inbyggt 10 års litiumbatteri	
Teknologi:	Thermoptek och Wi-Safe2	
Alarmstyrka:	85dB/3m	
Installation/Position:	Monteras på vägg eller i tak	
Arbetstemperatur:	+4°C till +38°C	
Luftfuktighet under drift:	Upp till 90% RL icke-kondens	
Förvaringstemperatur:	-20°C till +60°C	
Luftfuktighet vid förvaring:	Upp till 93% RL icke-kondens	
Material:	ABS plast, UL94 VO brandtålig	
Garanti:	5 år	
Vikt:	210g	
Certifiering:	EN 14604:2005+AC:2008, EN 300220-2V2.4, EN301 489-3V1.6.1, EN301 489-1V1.9.2, CE	
Max antal enheter:	50 st	
Arbetsfrekvens:	868 MHz	
Räckvidd:	35m (över 200m vid fri sikt)	
Livslängd:	10 år	
Underhåll:	Testas regelbundet, dammsugas eller blåses rent regelbundet	