

WHT-630 TRÅDLÖST TEMPERATURALARM

Sensor:	Thermistek
Batteri:	Inbyggt 10 Års Litiumbatteri



- Thermistek-teknik ger snabb detektering av signifikant temperaturhöjning.
- Klass A1-enhet.
- 10 års förseglat litiumbatteri.
- Stor central knapp - test / smart paus / lokalisering.
- Smart paus tystar larmet i 10 minuter. Om värme detekteras under dessa 10 minuter startar larmet igen.
- Lokaliseringsfunktionen - när nätverket går i larm, tryck ned pausknappen på valfri enhet, allt tystnar utom det initierande larmet.

Artikelinformation

Artnr: 601126

EAN: 0816317003975

Försäljningsenhet: st/ kartong 10 st



BS 5446 part 2:2003
KM 607094



Teknisk data

Dimension (mm):	132 x 60	
Strömkälla:	3V DC	
Batteri:	Inbyggt 10 års litiumbatteri	
Teknologi:	Thermistek och Wi-Safe2	
Alarmstyrka:	85dB/3m	
Installation/Position:	Monteras i tak	
Temperaturintervall larm:	+54°C till +62°C	
Arbetstemperatur:	+4°C till +38°C	
Luftfuktighet under drift:	Upp till 90% RL icke-kondens	
Förvaringstemperatur:	-20°C till +60°C	
Luftfuktighet vid förvaring:	Upp till 93% RL icke-kondens	
Material:	ABS plast, UL94 VO brandtålig	
Garanti:	5 år	
Vikt:	204g	
Certifiering:	BS 5446-2:2003, EN 300 200-2 V2.4.1, EN 301 489-3V1.6.1, EN 301 489-1 V1.9.2, CE	
Max antal enheter:	50 st	
Arbetsfrekvens:	868 MHz	
Räckvidd:	35m (över 200m vid fri sikt)	
Livslängd:	10 år	
Underhåll:	Testas regelbundet, dammsuges eller blåses rent regelbundet	