

WSM-F 230V TRÅDLÖS OPTISK BRANDVARNARE

Sensor:	Thermoptek Multi-Sensor
Batteri:	Inbyggt 10 års Litiumbatteri



- Thermoptek multi-sensor-teknik används av över 90% av brittiska brand- och räddningstjänsten.
- Snabbare reaktion på alla brandtyper och löser argument mellan joniska och optiska larm.
- Säkert förseglad för livslängd, ger alltid funktion och ultimata skydd av egendom.
- Betydande energibesparande egenskaper.
- Estetisk design.
- Central knapp - test / smart paus / lokalisering.
- Snabbmonterad bottenplatta.
- Sekundär back-up summer.

Artikelinformation

Artnr: 601127

EAN: 0816317003944

Försäljningsenhet: st/ kartong 20 st



BS EN 14604:2005
Licence No: KM557789



EN 14604:2005+AC:2008
Smoke alarm devices
DOP:SADOP-WSM-F-1EU

Teknisk data

Dimension (mm):	141.5 x 43	
Primär strömkälla:	230V AC, 50Hz	
Sekundär strömkälla:	Inbyggt 10 års Litiumbatteri	
Teknologi:	Thermoptek och Wi-Safe2	
Alarmstyrka:	85dB/3m	
Installation/Position:	Monteras på vägg eller i tak	
Arbetstemperatur:	+4°C till +38°C	
Luftfuktighet under drift:	Upp till 90% RL icke-kondens	
Förvaringstemperatur:	-20°C till +60°C	
Luftfuktighet vid förvaring:	Upp till 93% RL icke-kondens	
Material:	ABS plast, UL94 VO brandtålig	
Garanti:	5 år	
Vikt:	284g	
Certifiering:	EN 14604:2005+AC:2008, EN 300 220-2V2.4.1, EN 301 489-3V1.6.1, EN 301 489-1V1.9.2, CE	
Max antal enheter:	50 st trådlöst/ 30 st trådbundet	
Arbetsfrekvens:	868 MHz	
Räckvidd:	35m (över 200m vid fri sikt)	
Livslängd:	10 år	
Underhåll:	Testas regelbundet, dammsuges eller blåses rent regelbundet	