



Mångsidig och kostnadseffektiv LED-belysning

ClearWay gen2

ClearWay gen2 gör att du kan dra nytta av fördelarna med LED-teknologi direkt. Den andra generationens armaturer baseras på sin föregångares styrkor och är utformade för att minska den totala ägandekostnaden. ClearWay gen2 förbättrar de viktigaste aspekterna med gatubelysning jämfört med traditionell belysning. Den här prisvärda belysningslösningen är perfekt för nya gator och för renovering av befintlig belysning. Den ger hög, klar ljuskvalitet och avsevärt mycket lägre energi- och underhållskostnader. ClearWay gen2 kombinerar ljus av hög kvalitet med alla fördelar med LED, såsom energibesparingar och lång livslängd. Fler fördelar men i en tunnare och lättare design som gör den lättare att installera.

Fördelar

- Alla fördelar i en enda armaturarkitektur
- Enkelt att installera
- Låg initial kostnad
- Låg total ägandekostnad (TCO)
- Varje enskild armatur kan identifieras tack vare Philips Service Tag

Funktioner

- En flexibel designvariant som erbjuder olika alternativ beroende på användningsområdet och behoven
- Kompakt och effektiv design
- Lutningsreglering utan att kupan måste tas bort

Användning

- Gator i stadsmiljöer och bostadsområden
- Cykelbanor och gångvägar
- Mindre vägar

ClearWay gen2

specifikationer

| | |
|--------------------------------------|--|
| Typ | BGP307 |
| Ljuskälla | Integrerad LED-modul |
| Effekt | 5,9–82W (beroende på utförande) |
| Ljusflöde | Core-utförande från 2250lm till 9460lm (system) Performer-utförande: 700–10920lm (system) |
| Ljusutbyte | Upp till 150lm/W (beroende på utförande) |
| Korrelerad färgtemperatur | Core: Neutralvitt (NW): 4000 K Performer Varmvitt (WW): 3000 K Neutralvitt (NW): 4000 K |
| Färgåtergivningindex | NW: 70 WW: 80 |
| Livslängd | Core minst L80B10 – 100000tim vid 25°C Performer minst L90B10 vid 25°C omgivningstemperatur |
| Temperaturintervall vid drift | -30 till +35°C (bredare skala på begäran) |
| Driftdon | Inbyggt (integrerat i LED-modul) |
| Nätspänning | 220–240V/50–60Hz |
| Dimning | LightWave CityTouch LineSwitch CodedMains LumiStep DynaDimmer MainsDimming |
| Tillval | SR-gränssnitt Nema 5-stiftsuttag Nema 7-stiftsuttag Konstant ljusflöde (CLO) Extern kabel: 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22m Överspänningsskydd (upp till 10kV) Reducering av bakgrundsbelysning (BL1 och BL2) för viss optik |
| Optik | Core-utförande: medelbred (DM) eller bred (DW) ljusfördelning Performer-utförande: Smal (DN10), medelbred (DM10, DM11, DM12 och DM50) eller bred (DW10) ljusfördelning Annan premiumoptik till Performer på begäran |

| | |
|--------------------------|---|
| Material | Armaturhus: högtryckspressgjutet aluminium Kupa: glas, termiskt härdat, 5mm |
| Färg-- | Standard ljusgrå (RAL7035), andra färger på begäran |
| Anslutning | Skruvkopplingsplint eller kabel eller extern IP-anslutning som tillval |
| Underhåll | Skydd som kan öppnas med två skruvar Philips Service-etiketten hjälper dig att identifiera produkten och visar produktinformationen direkt |
| Installation | Montage med sidoingång: Ø 32–48mm eller 48–60mm Stolptoppsmontage: Ø 32–48mm, 48–60mm eller 76mm Stolparm (reducerstycke) som tillval Rekommenderad montagehöjd: 4–18m Standardvinkel för stolptoppsmontage: +0° till 15° Standardvinkel för sidoingång: +15° till -90° Max SCx: 0,0203 m ² |
| SR-kompatibilitet | Armatur utrustad med SR-driftdon och SR-uttag som ger en standardiserad och framtidssäker plattform för anslutning och sensorer. Enbart SR-certifierade komponenter och sensorer ska användas i SR-baserade armaturer (se även: http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting). Kompatibilitet mellan två (SR-certifierade) komponenter/sensorer som ska användas tillsammans och möjlighet att åsidosätta alla LineSwitch-funktioner som används i en SR-baserad armatur kommer att släppas på marknaden av masterkomponentens/sensors leverantör. För användning av NEMA 7-stiftsuttag på en SR-baserad armatur krävs en fullständig systemverifiering. Att inte följa dessa anvisningar medför risk för skada och innebär bristande efterlevnad som Signify inte tar något ansvar för. |

Versions



ClearWay gen2 - LED module 1800 lm



ClearWay gen2 - LED Module 2500 lm

Användning och godkännande

| | |
|--|--|
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK08 |
| Överspänningskydd (vanlig/ differentiell) | Philips standard surge protection level kV |

Allmän information

| | |
|---------------------------------|-------------|
| CE-märkning | CE märkning |
| Optikavskärmning/optiktyp | FG |
| Driftdon ingår | Ja |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | - |
| Utbytbar ljuskälla | Ja |
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet |
| Produktfamiljsskod | BGP307 |

Ljusteknik

| | |
|-------------------------------------|----|
| Standardvinkel för sidoingång | 0° |
| Standardvinkel för stoltoppsmontage | 0° |
| Uppåtriktat ljusflödesförhållande | 0 |

Mekanik och armaturhus

| | |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

Användningsförhållanden

| Order Code | Full Product Name | Max. dimringsnivå |
|------------|--|-------------------|
| 98798800 | BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S | Ej relevant |
| 98800800 | BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S | Ej relevant |
| 99680500 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL SR C10 | 0 % (digital) |
| 99681200 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL DDF1 SR C10 | 0 % (digital) |
| 99682900 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL DDF2 SR C10 | 0 % (digital) |
| 99683600 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL SR C10 | 0 % (digital) |
| 99685000 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL DDF1 SR C10 | 0 % (digital) |
| 99686700 | BGP307 LED54/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 0 % (digital) |
| 99687400 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL DDF2 SR C10 | 0 % (digital) |
| 99689800 | BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S | 0 % (digital) |
| 99704800 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S | 0 % (digital) |
| 99705500 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S | 0 % (digital) |
| 99707900 | BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S | 0 % (digital) |
| 99873100 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 0 % (digital) |
| 99874800 | BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 0 % (digital) |
| 99877900 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 0 % (digital) |
| 99878600 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 0 % (digital) |
| 99879300 | BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 0 % (digital) |
| 99881600 | BGP307 LED69/740 II DM11 C10 | 0 % (digital) |
| 99882300 | BGP307 LED84/740 II DM11 C10 | 0 % (digital) |
| 99883000 | BGP307 LED99/740 II DM11 C10 | 0 % (digital) |
| 99884700 | BGP307 LED109/740 II DM11 C10 | 0 % (digital) |
| 99885400 | BGP307 LED120/740 II DM11 C10 | 0 % (digital) |
| 44955100 | BGP307 LED54/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44956800 | BGP307 LED18/830 II DM11 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44957500 | BGP307 LED54/830 II DM11 SRT C10 | 0 % (digital) |
| 44958200 | BGP307 LED18/830 II DM11 DDF1 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44959900 | BGP307 LED54/830 II DM11 DDF1 SRT C10 | 0 % (digital) |
| 44960500 | BGP307 LED18/830 II DM11 DDF2 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44961200 | BGP307 LED54/830 II DM11 DDF2 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44962900 | BGP307 LED18/740 II DM11 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44963600 | BGP307 LED18/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44964300 | BGP307 LED18/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44965000 | BGP307 LED69/740 II DM11 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44966700 | BGP307 LED84/740 II DM11 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44967400 | BGP307 LED99/740 II DM11 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44968100 | BGP307 LED109/740 II DM11 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44969800 | BGP307 LED120/740 II DM11 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44970400 | BGP307 LED69/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44971100 | BGP307 LED84/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44972800 | BGP307 LED99/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44973500 | BGP307 LED109/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44974200 | BGP307 LED120/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44975900 | BGP307 LED69/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44976600 | BGP307 LED84/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44977300 | BGP307 LED99/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44978000 | BGP307 LED109/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 0 % (digital) |
| 44980300 | BGP307 LED35/830 II DM11 CLL SR C10 | 0 % (digital) |
| 44982200 | BGP307 LED45/740 II DM11 CLL SR C10 | 0 % (digital) |
| 99852600 | BGP307 LED18/830 II DM11 C10 | 0 % (digital) |
| 99853300 | BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1- | 0 % (digital) |

| Order Code | Full Product Name | Max. dimringsnivå |
|------------|--|-------------------|
| 99854000 | BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1- | 0 % (digital) |
| 99855700 | BGP307 LED54/740 II DM11 C10 | 0 % (digital) |
| 99857100 | BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 0 % (digital) |
| 99858800 | BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 0 % (digital) |
| 99859500 | BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 0 % (digital) |
| 99862500 | BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 0 % (digital) |
| 99863200 | BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 0 % (digital) |
| 99864900 | BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 0 % (digital) |
| 99867000 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1- | 0 % (digital) |
| 99868700 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1- | 0 % (digital) |
| 99869400 | BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLL CLO S05Z | 0 % (digital) |
| 99872400 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 0 % (digital) |

Styrenheter och dimring

| Order Code | Full Product Name | Dimbar | Order Code | Full Product Name | Dimbar |
|------------|--|--------|------------|--|--------|
| 98798800 | BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S | Nej | 44964300 | BGP307 LED18/740 II DM11 DDF2 SR C10 | Ja |
| 98800800 | BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S | Nej | 44965000 | BGP307 LED69/740 II DM11 SR C10 | Ja |
| 99680500 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL SR C10 | Ja | 44966700 | BGP307 LED84/740 II DM11 SR C10 | Ja |
| 99681200 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL DDF1 SR C10 | Ja | 44967400 | BGP307 LED99/740 II DM11 SR C10 | Ja |
| 99682900 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL DDF2 SR C10 | Ja | 44968100 | BGP307 LED109/740 II DM11 SR C10 | Ja |
| 99683600 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL SR C10 | Ja | 44969800 | BGP307 LED120/740 II DM11 SR C10 | Ja |
| 99685000 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL DDF1 SR C10 | Ja | 44970400 | BGP307 LED69/740 II DM11 DDF1 SR C10 | Ja |
| 99686700 | BGP307 LED54/740 II DM11 DDF1 SR C10 | Ja | 44971100 | BGP307 LED84/740 II DM11 DDF1 SR C10 | Ja |
| 99687400 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL DDF2 SR C10 | Ja | 44972800 | BGP307 LED99/740 II DM11 DDF1 SR C10 | Ja |
| 99689800 | BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S | Ja | 44973500 | BGP307 LED109/740 II DM11 DDF1 SR C10 | Ja |
| 99704800 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S | Ja | 44974200 | BGP307 LED120/740 II DM11 DDF1 SR C10 | Ja |
| 99705500 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S | Ja | 44975900 | BGP307 LED69/740 II DM11 DDF2 SR C10 | Ja |
| 99707900 | BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S | Ja | 44976600 | BGP307 LED84/740 II DM11 DDF2 SR C10 | Ja |
| 99873100 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 | Ja | 44977300 | BGP307 LED99/740 II DM11 DDF2 SR C10 | Ja |
| 99874800 | BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 | Ja | 44978000 | BGP307 LED109/740 II DM11 DDF2 SR C10 | Ja |
| 99877900 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 | Ja | 44980300 | BGP307 LED35/830 II DM11 CLL SR C10 | Ja |
| 99878600 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 | Ja | 44987200 | BGP307 LED45/740 II DM11 CLL SR C10 | Ja |
| 99879300 | BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 | Ja | 99852600 | BGP307 LED18/830 II DM11 C10 | Ja |
| 99881600 | BGP307 LED69/740 II DM11 C10 | Ja | 99853300 | BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1- | Ja |
| 99882300 | BGP307 LED84/740 II DM11 C10 | Ja | 99854000 | BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05ZIZ1- | Ja |
| 99883000 | BGP307 LED99/740 II DM11 C10 | Ja | 99855700 | BGP307 LED54/740 II DM11 C10 | Ja |
| 99884700 | BGP307 LED109/740 II DM11 C10 | Ja | 99857100 | BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 | Ja |
| 99885400 | BGP307 LED120/740 II DM11 C10 | Ja | 99858800 | BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 | Ja |
| 44955100 | BGP307 LED54/740 II DM11 DDF2 SR C10 | Ja | 99859500 | BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 | Ja |
| 44956800 | BGP307 LED18/830 II DM11 SR C10 | Ja | 99862500 | BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18 | Ja |
| 44957500 | BGP307 LED54/830 II DM11 SRT C10 | Ja | 99863200 | BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18 | Ja |
| 44958200 | BGP307 LED18/830 II DM11 DDF1 SR C10 | Ja | 99864900 | BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18 | Ja |
| 44959900 | BGP307 LED54/830 II DM11 DDF1 SRT C10 | Ja | 99867000 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1- | Ja |
| 44960500 | BGP307 LED18/830 II DM11 DDF2 SR C10 | Ja | 99868700 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05ZIZ1- | Ja |
| 44961200 | BGP307 LED54/830 II DM11 DDF2 SR C10 | Ja | 99869400 | BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLL CLO S05Z | Ja |
| 44962900 | BGP307 LED18/740 II DM11 SR C10 | Ja | 99872400 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 | Ja |
| 44963600 | BGP307 LED18/740 II DM11 DDF1 SR C10 | Ja | | | |

Allmän information

| Order Code | Full Product Name | Armaturens ljusfördelning | Ljuskällans färg | Lampfamiljskod | Optiktyp |
|------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|--|
| 98798800 | BGP307 LED35-4S/7 40 I DM50 48/60S | 154° - 31° x 54° | 740 neutralvit | LED35 | Medelstrålande ljusfördelning 50 |
| 98800800 | BGP307 LED45-4S/7 40 I DM50 48/60S | 154° - 31° x 54° | 740 neutralvit | LED45 | Medelstrålande ljusfördelning 50 |
| 99680500 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL SR C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99681200 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL DDF1 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99682900 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL DDF2 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99683600 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99685000 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL DDF1 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99686700 | BGP307 LED54/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED54 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99687400 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL DDF2 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99689800 | BGP307 LED25-4S/8 30 II DM11 CLO 48/60S | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99704800 | BGP307 LED25-4S/7 40 II DM11 CLO 48/60S | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99705500 | BGP307 LED35-4S/7 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED35 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |

| Order Code | Full Product Name | Armaturens ljusfördelning | Ljuskällans färg | Lampfamiljskod | Optiktyp |
|------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--|
| | 40 II DM11 CLO 48/60S | | | | |
| 99707900 | BGP307 LED54-4S/7 40 II DM11 CLO 48/60S | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED54 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99873100 | BGP307 LED35-4S/7 40 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED35 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99874800 | BGP307 LED45-4S/7 40 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED45 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99877900 | BGP307 LED25-4S/7 40 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99878600 | BGP307 LED35-4S/7 40 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED35 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99879300 | BGP307 LED45-4S/7 40 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED45 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99881600 | BGP307 LED69/740 II DM11 C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED69 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99882300 | BGP307 LED84/740 II DM11 C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED84 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99883000 | BGP307 LED99/740 II DM11 C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED99 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99884700 | BGP307 LED109/740 II DM11 C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED109 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99885400 | BGP307 LED120/740 II DM11 C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED120 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44955100 | BGP307 LED54/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED54 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |

| Order Code | Full Product Name | Armaturens ljusfördelning | Ljuskällans färg | Lampfamiljskod | Optiktyp |
|------------|--|---------------------------|-------------------|----------------|--|
| 44956800 | BGP307 LED18/830 II DM11 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED18 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44957500 | BGP307 LED54/830 II DM11 SRT C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED54 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44958200 | BGP307 LED18/830 II DM11 DDF1 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED18 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44959900 | BGP307 LED54/830 II DM11 DDF1 SRT C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED54 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44960500 | BGP307 LED18/830 II DM11 DDF2 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED18 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44961200 | BGP307 LED54/830 II DM11 DDF2 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED54 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44962900 | BGP307 LED18/740 II DM11 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED18 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44963600 | BGP307 LED18/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED18 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44964300 | BGP307 LED18/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED18 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44965000 | BGP307 LED69/740 II DM11 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED69 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44966700 | BGP307 LED84/740 II DM11 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED84 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44967400 | BGP307 LED99/740 II DM11 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED99 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |

| Order Code | Full Product Name | Armaturens ljusfördelning | Ljuskällans färg | Lampfamiljskod | Optiktyp |
|------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|--|
| 44968100 | BGP307 LED109/740 II DM11 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED109 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44969800 | BGP307 LED120/740 II DM11 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED120 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44970400 | BGP307 LED69/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED69 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44971100 | BGP307 LED84/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED84 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44972800 | BGP307 LED99/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED99 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44973500 | BGP307 LED109/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED109 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44974200 | BGP307 LED120/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED120 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44975900 | BGP307 LED69/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED69 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44976600 | BGP307 LED84/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED84 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44977300 | BGP307 LED99/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED99 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44978000 | BGP307 LED109/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED109 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 44980300 | BGP307 LED35/830 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED35 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |

| Order Code | Full Product Name | Armaturens ljusfördelning | Ljuskällans färg | Lampfamiljenskod | Optiktyp |
|------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|--|
| | II DM11 CLL SR C10 | | | | |
| 44987200 | BGP307 LED45/740 II DM11 CLL SR C10 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED45 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99852600 | BGP307 LED18/830 II DM11 C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED18 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99853300 | BGP307 LED35-4S/8 30 II DM11 CLO S05ZIZI- | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED35 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99854000 | BGP307 LED45-4S/8 30 II DM11 CLO S05ZIZI- | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED45 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99855700 | BGP307 LED54/740 II DM11 C10 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED54 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99857100 | BGP307 LED25-4S/8 30 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99858800 | BGP307 LED35-4S/8 30 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED35 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99859500 | BGP307 LED45-4S/8 30 II DM11 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED45 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |

| Order Code | Full Product Name | Armaturens ljusfördelning | Ljuskällans färg | Lampfamiljenskod | Optiktyp |
|------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|--|
| | CLO-DDF1 D18 | | | | |
| 99862500 | BGP307 LED25-4S/8 30 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99863200 | BGP307 LED35-4S/8 30 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED35 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99864900 | BGP307 LED45-4S/8 30 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 160° - 42° x 54° | 830 varmvit | LED45 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99867000 | BGP307 LED25-4S/7 40 II DM11 CLO S05ZIZI- | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99868700 | BGP307 LED35-4S/7 40 II DM11 CLO S05ZIZI- | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED35 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99869400 | BGP307 LED45-4S/7 40 II DM11 CLL CLO S05Z | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED45 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |
| 99872400 | BGP307 LED25-4S/7 40 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 160° - 42° x 54° | 740 neutralvit | LED25 | Medelstrålande ljusfördelning 11 |

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

| Order Code | Full Product Name | Init. Korr. Färgtemperatur | Init. Färgåtergivningsindex | Initialt ljusflöde |
|------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 98798800 | BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S | 4000 K | 70 | 3080 lm |
| 98800800 | BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S | 4000 K | 70 | 3960 lm |
| 99680500 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL SR C10 | 3000 K | 80 | 2001 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Korr. Färgtemperatur | Init. Färgåtergivningsindex | Initialt ljusflöde |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 99681200 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL DDF1 SR C10 | 3000 K | 80 | 2001 lm |
| 99682900 | BGP307 LED25/830 II DM11 CLL DDF2 SR C10 | 3000 K | 80 | 2001 lm |
| 99683600 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL SR C10 | 4000 K | 70 | 2024 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Korr. Färgtemperatur | Init. Färgåtergivningsindex | Initialt ljusflöde |
|------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 99685000 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL DDF1 SR C10 | 4000 K | 70 | 2024 lm |
| 99686700 | BGP307 LED54/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 4000 K | 70 | 4350 lm |
| 99687400 | BGP307 LED25/740 II DM11 CLL DDF2 SR C10 | 4000 K | 70 | 2024 lm |
| 99689800 | BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S | 3000 K | 80 | 2001 lm |
| 99704800 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S | 4000 K | 70 | 2024 lm |
| 99705500 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S | 4000 K | 70 | 2904 lm |
| 99707900 | BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S | 4000 K | 70 | 4350 lm |
| 99873100 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 4000 K | 70 | 2904 lm |
| 99874800 | BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 4000 K | 70 | 3696 lm |
| 99877900 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 4000 K | 70 | 2024 lm |
| 99878600 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 4000 K | 70 | 2904 lm |
| 99879300 | BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 4000 K | 70 | 3696 lm |
| 99881600 | BGP307 LED69/740 II DM11 C10 | 4000 K | 70 | 5632 lm |
| 99882300 | BGP307 LED84/740 II DM11 C10 | 4000 K | 70 | 6786 lm |
| 99883000 | BGP307 LED99/740 II DM11 C10 | 4000 K | 70 | 7830 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Korr. Färgtemperatur | Init. Färgåtergivningsindex | Initialt ljusflöde |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 99884700 | BGP307 LED109/740 II DM11 C10 | 4000 K | 70 | 8428 lm |
| 99885400 | BGP307 LED120/740 II DM11 C10 | 4000 K | 70 | 9030 lm |
| 44955100 | BGP307 LED54/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 4000 K | 70 | 4350 lm |
| 44956800 | BGP307 LED18/830 II DM11 SR C10 | 3000 K | 80 | 1496 lm |
| 44957500 | BGP307 LED54/830 II DM11 SRT C10 | 3000 K | 80 | 4400 lm |
| 44958200 | BGP307 LED18/830 II DM11 DDF1 SR C10 | 3000 K | 80 | 1496 lm |
| 44959900 | BGP307 LED54/830 II DM11 DDF1 SRT C10 | 3000 K | 80 | 4400 lm |
| 44960500 | BGP307 LED18/830 II DM11 DDF2 SR C10 | 3000 K | 80 | 1496 lm |
| 44961200 | BGP307 LED54/830 II DM11 DDF2 SR C10 | 3000 K | 80 | 4400 lm |
| 44962900 | BGP307 LED18/740 II DM11 SR C10 | 4000 K | 70 | 1496 lm |
| 44963600 | BGP307 LED18/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 4000 K | 70 | 1496 lm |
| 44964300 | BGP307 LED18/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 4000 K | 70 | 1496 lm |
| 44965000 | BGP307 LED69/740 II DM11 SR C10 | 4000 K | 70 | 5632 lm |
| 44966700 | BGP307 LED84/740 II DM11 SR C10 | 4000 K | 70 | 6786 lm |
| 44967400 | BGP307 LED99/740 II DM11 SR C10 | 4000 K | 70 | 7830 lm |
| 44968100 | BGP307 LED109/740 II DM11 SR C10 | 4000 K | 70 | 8428 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Korr. Färgtemperatur | Init. Färgåtergivningsindex | Initialt ljusflöde |
|------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 44969800 | BGP307 LED120/740 II DM11 SR C10 | 4000 K | 70 | 9030 lm |
| 44970400 | BGP307 LED69/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 4000 K | 70 | 5632 lm |
| 44971100 | BGP307 LED84/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 4000 K | 70 | 6786 lm |
| 44972800 | BGP307 LED99/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 4000 K | 70 | 7830 lm |
| 44973500 | BGP307 LED109/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 4000 K | 70 | 8428 lm |
| 44974200 | BGP307 LED120/740 II DM11 DDF1 SR C10 | 4000 K | 70 | 9030 lm |
| 44975900 | BGP307 LED69/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 4000 K | 70 | 5632 lm |
| 44976600 | BGP307 LED84/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 4000 K | 70 | 6786 lm |
| 44977300 | BGP307 LED99/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 4000 K | 70 | 7830 lm |
| 44978000 | BGP307 LED109/740 II DM11 DDF2 SR C10 | 4000 K | 70 | 8428 lm |
| 44980300 | BGP307 LED35/830 II DM11 CLL SR C10 | 3000 K | 80 | 2904 lm |
| 44987200 | BGP307 LED45/740 II DM11 CLL SR C10 | 4000 K | 70 | 3696 lm |
| 99852600 | BGP307 LED18/830 II DM11 C10 | 3000 K | 80 | 1496 lm |
| 99853300 | BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1- | 3000 K | 80 | 2904 lm |
| 99854000 | BGP307 LED45-4S/830 II | 3000 K | 80 | 3654 lm |

| Order Code | Full Product Name | Init. Korr. Färgtemperatur | Init. Färgåtergivningsindex | Initialt ljusflöde |
|------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | DM11 CLO S05Z1Z1- | | | |
| 99855700 | BGP307 LED54/740 II DM11 C10 | 4000 K | 70 | 4350 lm |
| 99857100 | BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 3000 K | 80 | 2001 lm |
| 99858800 | BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 3000 K | 80 | 2904 lm |
| 99859500 | BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 3000 K | 80 | 3654 lm |
| 99862500 | BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 3000 K | 80 | 2001 lm |
| 99863200 | BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 3000 K | 80 | 2904 lm |
| 99864900 | BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18 | 3000 K | 80 | 3654 lm |
| 99867000 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1- | 4000 K | 70 | 2024 lm |
| 99868700 | BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1- | 4000 K | 70 | 2904 lm |
| 99869400 | BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLL CLO S05Z | 4000 K | 70 | 3696 lm |
| 99872400 | BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18 | 4000 K | 70 | 2024 lm |

