


Zebra Linz Deep 8W LED

- Downlight för hem och offentlig miljö.
- Armaturen är bestyckad med en 8W multichipsdiod från Lumiled.
- Ljuskällan sitter djupt monterat i armaturen för att erhålla en god avbländning och en förstklassig ljusbild.
- IP54 klassningen gäller fram- och baksida på armaturen. Ytfinish för montage i både inomhus- och utomhusmiljöer.

Måttskisser



Teknisk specifikation

E-nummer	Artikelnummer	Färg	Effekt (W)	Konstantström (mA)	Ljumsängd	Färgtemperatur (K)	RA-värde	Spredningsvinkel (°)
74 645 97	ZDD827	Vit	8W +-5%	700mA	560lm +-5%	2700K	90	36°
74 645 98	ZDD830	Vit	8W +-5%	700mA	600lm +-5%	3000K	90	36°
74 645 99	ZDD840	Vit	8W +-5%	700mA	650lm +-5%	4000K	80	36°



- Produkten uppfyller kraven enligt EN-60598.
- Vid inkoppling av fler än en armatur ska dessa seriekopplas från plus till minus.
- Produkten får användas både inomhus och utomhus. Vid utomhusanvändning gäller korrosionsklass C3.
- Får monteras i eller på normalt brännbara material.
- Produktens fram- och baksidan är klassade IP54.
- Får installeras i isolerade tak om minsta inbyggnadsmått och max Ta följs enligt installationsinstruktionerna på bild 4.
- Produkten är en klass III armatur.
- Produkten är ställbar 25°.
- Produkten ska anslutas till konstantströmsdrivdon 700mA.
- Håltagningsmått Ø83mm.
- Källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

- 1) Installation ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Armaturen är en klass III armatur och ska anslutas till ett konstantströmsdrivdon 700mA. Armaturen kan ljusregleras.
- 5) Vid inkoppling av fler än en armatur ska dessa seriekopplas, från plus till minus. Vid anslutningen av armaturerna ska mångtrådig ledare 0,5mm-1,5mm användas. Specifikationen för drivdonet bestämmer max ledningslängd och max antal armaturer per slinga. Strömmen ska aldrig regleras på sekundärsidan.
- 6) Se installationsinstruktioner på bilderna nedan. Var noga med att följa anvisningarna på bild 4 gällande storlek på minsta inbyggnadsmått.

