



Produktinformation: Säkringsplintar Fatum Modul

E nr	Artikelnr	Benämning	Utförande
50 153 46	3057.01	Kopplingsplint 1 gr avsäkrad	Slits / slits
50 153 47	3057.03	Kopplingsplint 1 gr avsäkrad	Skruv / skruv
50 153 21	3058.03	Säkringsplint 4+	Skruv / skruv
50 155 50	3059.03	Säkringsplint 1+ 2 gr	Skruv / skruv

Beskrivning av Fatum Säkringsplintar

Produkt nr:		3057.01	3057.03	3058.03	3059.03				
Vikt exkl.förp.(g):		30	32	30	30				
Material och viktfordelning ner till ca 0,5% (exkl förpackning)									
Plast (%)		70,7	53,1	59	61,8				
Koppar (%)		18,9	19,4	17,6	16,1				
Mässing (%)		2,6	18,8	12,0	10,3				
Tenn (%)		2,5	3,1	3,5	3,6				
Bly (%)		1,2	1,2	1,4	1,4				
Stål (%)		4,0	3,7	4,7	5,0				
Zink (%)		0,1	0,8	0,5	0,4				
Förpackning av polyetenplast (LDPE) - vid förbränning bildas endast koldioxid och vatten									
Förpackning (g)		1,3	1,3	1,3	1,3				

Miljöprestanda

Information om produktens miljöprestanda indelas i 3 delar:

- Tillverkning:** Framställning av råvaror => Transport av råvaror och halvfabrikat till företaget => Tillverkning av installationsmaterial
- Användning:** Transport till kund => Användning i byggnader etc
- Atervinning:** Återvinning / Återanvändning av installationsmaterial / Deponi

1. Tillverkning Funktionell enhet: En Fatum Säkringsplint

Produkt nr:		3057.01	3057.03	3058.03	3059.03				
Resursanvändning: <i>lcke förnybara resurser</i>									
Koppar (g)		6,2	9,9	7,7	6,6				
Zink (g)		0,4	2,7	1,6	1,3				
Tenn (g)		0,8	1,0	1,1	1,1				
Bly (g)		0,4	0,6	0,5	0,5				
Järn (g)		0,9	0,9	1,0	1,0				
Mangan (g)		0,2	0,2	0,2	0,2				
Krom (g)		0,00	0,00	0,03	0,03				
Silver (g)		0,01	0,00	0,02	0,02				
Nickel (g)		0,00	0,00	0,02	0,02				

Elenergi / Olja transporter, råvaruförädling

Olja, Gas råvara för tillverkning av plast - för innehållsdeklaration plaster se tabellen nedan

Innehåll i plastdetaljer >ca 1% av produktens totalvikt

Detalj	Material	mängd i prod.	flamskyddsmedel			halogen / PVC	ftalater	klorerade paraffiner	tennorg. föreningar	miljöfarliga met.pigment
			brom	klor	annat					
Mönsterkort	Epoxy+GF	11,5 - 11,8 g	X		1,6 g *)	-	-	-	-	-
Slitsplint	PBT+ABS	0 - 6,8 g	-	X	+ antimontrioxid	-	-	-	-	-
Skruvplint	PA 6.6	0,4 - 3,3 g	-	-		-	-	-	-	-
Säkringshållare	PBT	2,3 - 4,7 g	X	-	+ antimon	-	-	-	-	-
Skyddslock	PC+ABS	0,7 - 1,4 g	-	-	trifenylfosfat	-	-	-	-	-
Lysdiod	PBT	0 - 1,2 g	-	-		-	-	-	-	-

Teckenförklaringar:

- = nej
- X = ja
- tom ruta = uppgift saknas

*) Flamskyddsmedel innehållande bl.a. brom (uppgift på exakt sammansättning och övrigt innehåll saknas)



Beskrivning av tillverkare

Företaget Fatum Produkt AB

Adress: Galgbacksvägen 9

186 30 Vallentuna

Telefon: 08-511 700 22

Fax: 08-511 700 74

Internet: www.fatum.se

Kontaktperson: Gunnar Österlund

Fatum Produkt AB grundades 1996 och ingår i Bellstasundkoncernen.

Företaget har för närvarande 3 anställda.

Produktprogrammet består av installationsmaterial för larm, el och tele.

Tillverkning och montering sker i Vallentuna.

Företaget har för närvarande inget miljöledningssystem, men miljöhänsyn har hög prioritet i hela produktionsprocessen.

Policyn är att i möjligaste mån anlita lokala leverantörer, vilket minimerar behovet av transporter. Verksamheten ger inte upphov till buller.

Fatum Produkt AB är anslutet till REPA-registret.

Den årliga elförbrukningen för tillverkning, lager och kontor (inkl värme) uppgår till 30 000 kWh. Företagets totala årliga vattenförbrukning uppgår till 10 m³.

Verksamheten har inga andra utsläpp till vatten än sanitetsvatten.


Allt inkommande helt förpackningsmaterial återanvänds.

Spill av tenn och bly från lödning samlas för återvinning

Metall- och plastspill samlas för återvinning.

Produktionsbeskrivning

Fatum Produkt AB:s tillverkning av Säkringsplintar från råvara till färdig produkt sker enligt följande schematiska beskrivning:



Miljöprestanda

1. Tillverkning - fortsättning från sida 1

Miljöpåverkan av föroreningsutsläpp

Växthuseffekt / Försurning / Bildning av marknära ozon

från råvaruframställning och transporter

Ozonedbildande gaser

komponenttillverkning

0,4 kg bromerade flamskyddsmedel tillsatt per m² kretskort - prov med icke bromerade flamskyddsmedel pågår hos tillverkaren.

2. Användning

Transporter

Utleveranserna till kund sköts av Postens Företagspaket, som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Energiförbrukning

Ansluts till max 60 Volt - låg elförbrukning

Livslängd

Produktens tekniska livslängd uppskattas till 20 - 30 år.

Övrigt

Komponenter kan bytas ut - inga specialverktyg krävs.

3. Återvinning/ Återanvändning/ Deponi

Produkten går att plocka isär för återvinning och är återvinningsbar till 100 %.

Uttjänt produkt lämnas till el- / elektronikåtervinning.