



Produktinformation: Anslutningsplintar Fatum M60 med sabotagekontakt

E nr	Artikelnr	Benämning	Utförande
50 155 00	6112.03	Anslutningsplint 12 pol - till apparatdosa	Skruv
50 155 02	6120.03	Anslutningsplint 20 pol - till apparatdosa	Skruv
50 152 03	6118.03	Återställningsenhet	Skruv

Beskrivning av Fatum Anslutningsplintar

Produkt nr:	6112.03	6120.03	6118.03
Vikt exkl.förp.(g):	43	43	43

Material och viktfordelning ner till ca 0,5% (exkl förpackning)

	6112.03	6120.03	6118.03
Plast (%)	72,8	74,6	75,5
Stål (%)	2,4	2,4	2,4
Mässing (%)	13,4	12,3	11,5
Koppar (%)	9,3	8,2	8,0
Tenn (%)	1,1	1,4	1,4
Bly (%)	0,5	0,6	0,7
Zink (%)	0,5	0,5	0,4

Förpackning av miljöanpassad wellkartong med 67% återvunnet material

Förpackning (g)	6112.03	6120.03	6118.03
	25	25	25

Miljöprestanda

Information om produktens miljöprestanda indelas i 3 delar:

- 1. Tillverkning:** Framställning av råvaror => Transport av råvaror och halvfabrikat till företaget => Tillverkning av installationsmaterial
- 2. Användning:** Transport till kund => Användning i byggnader etc
- 3. Återvinning:** Återvinning / Återanvändning av installationsmaterial / Deponi

1. Tillverkning Funktionell enhet: En Fatum Anslutningsplint respektive Återställningsenhet

Produkt nr:	6112.03	6120.03	6118.03
-------------	---------	---------	---------

Resursanvändning: Icke förnybara resurser

	6112.03	6120.03	6118.03
Järn (g)	0,9	0,9	0,9
Koppar (g)	7,3	6,5	6,2
Zink (g)	2,5	2,3	2,1
Bly (g)	0,4	0,4	0,4
Tenn (g)	0,5	0,6	0,6
Mangan (g)	0,1	0,1	0,1
Nickel (g)	0,01	0,01	0,01
Silver (g)	0,000	0,001	0,001

Elenergi / Olja transporter, råvaruförädling

Olja, Gas råvara för tillverkning av plast - för innehållsdeklaration plaster se tabellen nedan

Innehåll i plastdetaljer >ca 1% av produktens totalvikt

Detalj	Material	mängd i prod.	flamskyddsmedel			halogen / PVC	ftalater	klorerade paraffiner	tennorg. föreningar	miljöfarliga met.pigment
			brom	klor	annat					
Anslutningsplint M60	PC+ABS	25 g	-	-	trifenylfosfat	-	-	-	-	-
Mönsterkort	Epoxy+GF	4,0 - 4,7 g	X		0,5-0,6 g *)	-	-	-	-	-
Skruvplint	PA 6.6	1,8 - 2,2 g	-	-		-	-	-	-	-
Sabotagekontakt	PBT	0,18 g	-	-		-	-	-	-	-
Gäller endast 6118.03										
Strömställare	PA 6.6 + 4.6	0,3 g					-	-	-	

Teckenförklaringar:

- = nej
- X = ja
- tom ruta = uppgift saknas

*) Flamskyddsmedel innehållande bl.a. brom (uppgift på exakt sammansättning och övrigt innehåll saknas)



Beskrivning av tillverkare

Företaget Fatum Produkt AB
Adress: Galgbacksvägen 9
186 30 Vallentuna
Telefon: 08-511 700 22
Fax: 08-511 700 74
Internet: www.fatum.se
Kontaktperson: Gunnar Österlund

Fatum Produkt AB grundades 1996 och ingår i Bellstasundskoncernen.
Företaget har för närvarande 3 anställda.
Produktprogrammet består av installationsmaterial för larm, el och tele.
Tillverkning och montering sker i Vallentuna.

Företaget har för närvarande inget miljöledningssystem, men miljöhänsyn har hög prioritet i hela produktionsprocessen.

Policyn är att i möjligaste mån anlita lokala leverantörer, vilket minimerar behovet av transporter. Verksamheten ger inte upphov till buller.

Fatum Produkt AB är anslutet till REPA-registret.

Den årliga elförbrukningen för tillverkning, lager och kontor (inkl värme) uppgår till 30 000 kWh. Företagets totala årliga vattenförbrukning uppgår till 10 m³.

Verksamheten har inga andra utsläpp till vatten än sanitetsvatten.


Allt inkommande helt förpackningsmaterial återanvänds.

Spill av tenn och bly från lödning samlas för återvinning

Metall- och plastspill samlas för återvinning.

Produktionsbeskrivning

Fatum Produkt AB:s tillverkning av Anslutningsplintar från råvara till färdig produkt sker enligt följande schematiska beskrivning:



Miljöprestanda

1. Tillverkning - fortsättning från sida 1

Miljöpåverkan av föroreningsutsläpp

Växthuseffekt / Försurning / Bildning av marknära ozon från råvaruframställning och transporter
Ozonnedbrytande gaser komponenttillverkning
0,4 kg bromerade flamskyddsmedel tillsatt per m² kretskort - prov med icke bromerade flamskyddsmedel pågår hos tillverkaren.

2. Användning

Transporter

Utleveranserna till kund sköts av Postens Företagspaket, som är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Energiförbrukning

Ansluts till max 60 Volt - låg elförbrukning

Livslängd

Produktens tekniska livslängd uppskattas till 20 - 30 år.

Övrigt

Komponenter kan bytas ut - inga specialverktyg krävs.

3. Återvinning/ Återanvändning/ Deponi

Produkten går att plocka isär för återvinning och är återvinningsbar till 100 %.

Uttjänt produkt lämnas till el- / elektronikåtervinning.

Plastmaterialet i anslutningsplinten är lämpligt för recykling, men kan också förbrännas för energitvinnning.

Plasten är fri från flamskyddsmedel innehållande brom, antimon eller klor och fritt från kadmium och bly och uppfyller tyska krav för användning i kåpor för datautrustning, miljömärkta med "Blauer Engel".